

Balsamterpentinöl

Echtes Naturterpentin aus Kiefernharz · Verdünner für Leinöl-/Ölfarben, Harze & Lasuren · zugleich Reiniger für Fett-, Harz-, Öl- & Lackflecken

 Pinsel · Lappen · Schwamm Auftrag	 20–50 % Verdünnung für Öle, Harze, Lasuren	 einige Tage 1. Anstrich trocken*	 ca. +20 °C Verarbeitung	 Gefahr kennzeichnungspflichtig
--	---	---	--	---

*Trocknung stark temperaturabhängig – bei niedrigeren Temperaturen deutlich länger. Gefahrenhinweise auf Seite 2 beachten.

CAIRCON Balsamterpentinöl ist ein echtes Naturterpentin, gewonnen aus Kiefernharz (Pinus) – nicht zu verwechseln mit Terpentinersatz auf Erdölbasis. Es ist destilliert, farblos und riecht angenehm nach ätherischen Ölen. Es eignet sich als Verdünner für Leinölfarben, Ölfarben, Malmittel, Harze und Lasuren sowie als Reiniger zum Entfernen von Fett-, Harz-, Öl-, Farb- und Lackflecken (löst Harze, Kautschuk, Schwefel, Phosphor u. a.).

WICHTIG – ENTZÜNDBAR & SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR: Flüssigkeit und Dampf sind entzündbar (H226) – von Hitze, Funken und offenen Flammen fernhalten, nicht rauchen. Mit Öl getränkte Lappen, Schwämme und Schleifstäube neigen zur Selbstentzündung: nur in geschlossenen Metalleimern aufbewahren oder ausgebreitet an der Luft trocknen lassen. Im Gebinde und verarbeitet allein ist das Öl NICHT selbstentzündlich.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Untergrund reinigen Die zu behandelnde Fläche muss trocken, sauber und pH-neutral sein. Bei hartnäckigen Verschmutzungen mit dem Spezial Reiniger vorbehandeln.
2	Vergrautes Holz aufbereiten Stärker verwittertes bzw. vergrautes Holz zusätzlich mit Schleifpapier oder Schleifschwamm (Körnung 80–240) leicht anschleifen und mit dem Teakholz Entgrauer behandeln.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probe Fläche prüfen – für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · ANWENDEN / VERDÜNNEN

3	Als Verdünner oder Reiniger Als Verdünner für Leinöl-/Ölfarben, Malmittel, Harze und Lasuren einsetzbar; als Reiniger zum Lösen von Fett-, Harz-, Öl-, Farb- und Lackflecken.
4	Auftragen Dünn mit hochwertigem Pinsel, fusselfreiem Lappen oder Schwamm auftragen und gut einarbeiten. Pfützenbildung vermeiden bzw. Überschuss abnehmen; in Ecken und Kanten eindrücken, damit sich das Öl gleichmäßig verteilt.
5	Trocknung & weitere Anstriche Trocknungsfortschritt mit dem Fingertest prüfen (staubtrocken, nicht klebend). Nach Trocknung des ersten Anstrichs 1–2 weitere durchführen; Überstände nach ca. 30 Minuten mit fusselfreiem Lappen abnehmen, bis die Oberfläche gleichmäßig seidenmatt erscheint.
6	Zu dicke Schicht Eine bereits angetrocknete, zu dick aufgetragene Schicht lässt sich mit Sodalauge entfernen.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Prüfen Sie Verträglichkeit und Ergebnis vorab an einer unauffälligen Stelle.

TROCKENZEIT

einige Tage

1. ANSTRICH (~20 °C)

Bei ca. 20 °C ist der erste Anstrich nach einigen Tagen getrocknet; niedrigere Temperaturen verlängern die Trocknung.

Trocknungsfortschritt mit dem Fingertest prüfen – staubtrocken und nicht klebend.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	echtes Naturterpentin (Balsamterpentinöl) aus Kiefernharz (Pinus)
Verwendung	Verdünner für Leinöl-/Ölfarben, Malmittel, Harze, Lasuren · Reiniger für Fett-, Harz-, Öl-, Farb- und Lackflecken
Verdünnung	Öle mit 20–50 % Balsamterpentinöl verdünnbar
Eigenschaften	destilliert, farblos, angenehmer Geruch nach ätherischen Ölen
Entsorgung	Produktreste nicht ins Abwasser; luftdicht aufbewahren und aufbrauchen; restentleerte Behälter in die Wertstoffsammlung; amtliche Bestimmungen für Lack-/Farbreste beachten

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen — keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Spezial Reiniger · Teakholz Entgrauer · Sodalauge
Werkzeuge	Pinset Set

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	Signalwort: Gefahr · Gefahrenpiktogramme laut Etikett (aus den H-Sätzen: entzündbar, gesundheitsschädlich/reizend, Aspirationsgefahr, umweltgefährlich)
Gefahrenhinweise (H)	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheit — Prävention (P)	P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten; nicht rauchen. P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheit — Reaktion (P)	P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen, KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI HAUTKONTAKT: kontaminierte Kleidung sofort ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P305+P351+P338 BEI AUGENKONTAKT: einige Minuten behutsam mit Wasser spülen, Kontaktlinsen entfernen, weiter spülen. P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.
Sicherheit — Entsorgung (P)	P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
Selbstentzündungsgefahr	Ölgetränkte Lappen, Schwämme und Schleifstäube nur in geschlossenen Metalleimern aufbewahren oder ausgebreitet an der Luft trocknen lassen.
Verbindliche Quelle	Es gelten Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Balsamterpentinöl.