

Véritable térébenthine naturelle issue de résine de pin · diluant pour peintures à l'huile de lin/à l'huile, résines & lasures · également nettoyant pour taches de graisse, de résine, d'huile & de laque

 Pinceau · chiffon · éponge Application	 Dilution 20–50 % pour huiles, résines, lasures	 quelques jours 1re couche sèche*	 env. +20 °C Mise en œuvre	 Danger soumis à l'étiquetage
---	---	---	--	---

*Séchage fortement dépendant de la température — nettement plus long à des températures plus basses. Respecter les mentions de danger en page 2.

CAIRCON Essence de térébenthine est une véritable térébenthine naturelle, obtenue à partir de résine de pin (Pinus) — à ne pas confondre avec le succédané de térébenthine à base de pétrole. Elle est distillée, incolore et dégage une odeur agréable d'huiles essentielles. Elle convient comme diluant pour les peintures à l'huile de lin, les peintures à l'huile, les médiums, les résines et les lasures, ainsi que comme nettoyant pour éliminer les taches de graisse, de résine, d'huile, de peinture et de laque (dissout les résines, le caoutchouc, le soufre, le phosphore, etc.).

IMPORTANT — INFLAMMABLE & RISQUE D'AUTO-INFLAMMATION: Le liquide et les vapeurs sont inflammables (H226) — tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues, ne pas fumer. Les chiffons, éponges et poussières de ponçage imprégnés d'huile sont sujets à l'auto-inflammation: les conserver uniquement dans des seaux métalliques fermés ou les laisser sécher à l'air, étalés. Dans son récipient et une fois mise en œuvre seule, l'huile N'EST PAS auto-inflammable.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

- Nettoyer le support**
La surface à traiter doit être sèche, propre et à pH neutre. En cas de salissures tenaces, prétraiter avec le **Nettoyant spécial**.
- Préparer le bois grisé**
Poncer légèrement le bois fortement altéré ou grisé avec du papier abrasif ou une éponge abrasive (grain 80–240) et le traiter avec le **Dégriseur pour bois de teck**.

En cas d'utilisation de produits tiers pour la préparation du support: vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai — nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER / DILUER

- Comme diluant ou nettoyant**
Utilisable comme diluant pour les peintures à l'huile de lin/à l'huile, les médiums, les résines et les lasures; comme nettoyant pour dissoudre les taches de graisse, de résine, d'huile, de peinture et de laque.
- Appliquer**
Appliquez en couche fine avec un pinceau de qualité, un chiffon non pelucheux ou une éponge et faites bien pénétrer. Évitez la formation de flaques ou retirez l'excédent; faites pénétrer dans les angles et les arêtes afin que l'huile se répartisse uniformément.
- Séchage & couches supplémentaires**
Contrôlez l'avancement du séchage par le test du doigt (hors poussière, non collant). Après séchage de la première couche, appliquez-en 1 à 2 autres; retirez les excédents après env. 30 minutes avec un chiffon non pelucheux, jusqu'à ce que la surface présente un aspect satiné-mat uniforme.
- Couche trop épaisse**
Une couche déjà partiellement sèche et appliquée trop épaisse peut être éliminée avec de la **Lessive de soude**.

RÉALISER UNE SURFACE D'ESSAI: Vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat à un endroit discret.

TROCKENZEITEN

quelques jours

1RE COUCHE (~20 °C)

À env. 20 °C, la première couche est sèche après quelques jours; des températures plus basses prolongent le séchage.

Contrôler l'avancement du séchage par le test du doigt — hors poussière et non collant.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Base	véritable térébenthine naturelle (essence de térébenthine) issue de résine de pin (Pinus)
Utilisation	diluant pour peintures à l'huile de lin/à l'huile, médiums, résines, lasures · nettoyant pour taches de graisse, de résine, d'huile, de peinture et de laque
Dilution	huiles diluables avec 20–50 % d'essence de térébenthine
Propriétés	distillée, incolore, odeur agréable d'huiles essentielles

Élimination	ne pas rejeter les résidus de produit dans les eaux usées; conserver hermétiquement et utiliser jusqu'à épuisement; remettre les récipients entièrement vidés à la collecte des matières recyclables; respecter les réglementations officielles relatives aux résidus de laque/peinture
--------------------	---

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS	
Nettoyage	Nettoyant spécial · Dégriseur pour bois de teck · Lessive de soude
Outils	Set de pinceaux

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	Mention d'avertissement: Danger · pictogrammes de danger selon l'étiquette (d'après les mentions H: inflammable, nocif/irritant, danger par aspiration, dangereux pour l'environnement)
Mentions de danger (H)	H226 Liquide et vapeurs inflammables. H302 Nocif en cas d'ingestion. H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H312 Nocif par contact cutané. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H332 Nocif par inhalation. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Sécurité — Prévention (P)	P102 Tenir hors de portée des enfants. P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261 Éviter de respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Sécurité — Réaction (P)	P301+P310 EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. P301+P330+P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P314 Consulter un médecin en cas de malaise.
Sécurité — Élimination (P)	P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation.
Risque d'auto-inflammation	Conserver les chiffons, éponges et poussières de ponçage imprégnés d'huile uniquement dans des seaux métalliques fermés ou les laisser sécher à l'air, étalés.
Source contraignante	L'étiquette et la fiche de données de sécurité CAIRCON Essence de térébenthine font foi.