

 Rouleau · pinceau · pistolet Application	 80–100 ml/m² Consommation par couche	 env. 12 h recouvrable*	 +8 à +25 °C Mise en œuvre	 À base d'eau Nettoyage à l'eau
---	---	---	--	---

*Valeur indicative à 20–25 °C / 40–60 % d'humidité relative — tous les temps de séchage en page 2.

Peau d'éléphant est une couche de protection satinée, à base d'eau et à séchage rapide, pour murs peints. Grâce à sa résistance au lavage et au frottement, elle est la protection de recouvrement idéale pour les chambres d'enfants, les cuisines, les salles de loisirs et de hobby, les chambres et bureaux, les caves et les couloirs — en particulier pour les surfaces très sollicitées et souvent nettoyées comme les papiers peints, les peintures en dispersion et les enduits. Ne convient pas aux supports en plastique, en bois et en métal ni aux surfaces très rugueuses (p. ex. enduits structurés).

IMPORTANT — PROTÉGER LE SUPPORT: Recouvrez les sols, meubles, carrelages et vitres avec une bâche, masquez les cadres de fenêtres et de portes ainsi que, si nécessaire, les jonctions avec les murs et plafonds à l'aide de ruban de masquage et déposez les prises et interrupteurs.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

1	Contrôler & nettoyer la surface Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse ainsi que solides et portantes. Éliminez entièrement les salissures non adhérentes, les anciennes couches écaillées ou farineuses, les peintures à la colle, les laitances de ciment, les dépôts de calcaire, les couches d'oxyde, les agents de démoulage et les papiers peints non adhérents.
2	Prétraiter & réparer Poncez légèrement ou prétraitez avec un décapant les anciennes couches brillantes. Prétraitez les supports sablonneux avec le Primaire pénétrant . Rebouchez les fissures, trous ou autres défauts avec l' Enduit de nivellement .

En cas d'utilisation de produits tiers pour la préparation du support: vérifier au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai — nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER LA PEAU D'ÉLÉPHANT

3	Préparer le matériel La peau d'éléphant est livrée prête à l'emploi. Remuez soigneusement avant utilisation. Une dilution à l'eau est possible mais non recommandée.
4	Appliquer Appliquez la peau d'éléphant lentement et en croisant pour obtenir une couche uniforme — au rouleau, au pinceau ou au pistolet à peinture. Humidifiez légèrement le rouleau ou le pinceau avec de l'eau afin d'assurer une bonne prise et une bonne dépose de la peinture. 2 couches sont recommandées.
5	Pistolet En cas d'utilisation d'un pistolet à peinture, diluer la peinture avec 5–10 % d'eau; l'ajout exact d'eau dépend de la puissance de l'appareil.

RÉALISER UNE SURFACE D'ESSAI: Vérifiez la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai avant les grandes surfaces — en particulier sur les supports critiques ou déjà revêtus.

TROCKENZEITEN

env. 12 h SEC EN SURFACE / RECOUVRABLE	env. 8 jours DURCI
--	------------------------------

Même pendant le séchage et le durcissement ultérieur (env. 8 jours), la température ne doit pas descendre en dessous de +8 °C.

Tous les temps s'appliquent à 20–25 °C et 40–60 % d'humidité relative; d'autres conditions modifient ces temps.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Degré de brillance	satiné
Base	dispersion à base d'eau
Rendement	env. 80–100 ml/m² par couche (≈ 10–12 m²/l) · 2 couches recommandées
Domaine d'application	papiers peints, peintures en dispersion, enduits — intérieur · pas pour plastique, bois, métal et enduits structurés
Mise en œuvre	+8 à +25 °C, humidité relative max. 70 % · optimal 20–25 °C, objet > 15 °C, 40–60 % HR
Dilution	prêt à l'emploi · en option max. 10 % d'eau (5–10 % au pistolet)

Stockage	env. 24 mois non ouvert à +5 à +25 °C, à l'abri du gel et de l'humidité
-----------------	---

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes – sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS	
Nettoyage	Solution de gravure · Nettoyant préparatoire spécial
Support	Primaire pénétrant · Enduit de nivellement
Outils	Rouleau de sol · Set de pinceaux à laque
Produits similaires	Peinture latex · Peinture carrelage pour sol, mur · Peinture pour bois · Peinture de façade nano

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement · aucune mention de danger – non soumis à étiquetage selon le règlement CLP
EUH208	Contient une réaction de masse de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Environnement & élimination	Ne pas rejeter dans les canalisations, les eaux ou le sol. Ne remettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Remettre les résidus liquides au point de collecte des vieilles peintures; éliminer les résidus séchés comme déchet de chantier/vieilles peintures (durcies) ou avec les ordures ménagères.