

 Rouleau · pinceau · pulvérisateur Application	 fort pouvoir couvrant Mur & plafond intérieurs	 4–6 h recouvrable*	 +8 à +25 °C Mise en œuvre	 À base d'eau · lessivable Nettoyage à l'eau
---	--	--	---	---

*Sec en surface/recouvrable après 4 à 6 h à 20–25 °C / 40–60 % d'humidité relative.

CAIRCON Peinture latex est une peinture latex lessivable et extrêmement résistante pour l'intérieur : l'eau perle et les salissures se lavent sans effort (pas une protection totale contre l'eau). Idéale pour les pièces très sollicitées — locaux commerciaux, hôpitaux, écoles, chambres d'enfants/salles de jeux, couloirs, cages d'escalier, salles de bains et cuisines. Elle est résistante à l'abrasion, facile à nettoyer, très couvrante, sans odeur et à faibles émissions — adaptée comme couche de finition pour murs et plafonds ainsi que sur placoplâtre, plâtre, papiers peints structurés, à fibres et en toile de verre, et pour recouvrir d'anciennes peintures en dispersion.

IMPORTANT – VÉRIFIER LA TEINTE : Vérifiez la teinte AVANT la mise en œuvre à l'aide d'une couche d'essai — après la mise en œuvre, toute réclamation et tout échange sont exclus. Ne traitez les surfaces contiguës qu'avec du matériel issu de la même livraison ou du même numéro de lot ; cela vaut également pour les retouches.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

1	Nettoyer les surfaces Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse, solides et porteuses. Éliminer entièrement les salissures non adhérentes, les anciennes peintures écaillées et farinantes, les peintures à la colle, laitances de ciment, dépôts calcaires, couches d'oxyde, agents de démoulage et papiers peints non adhérents.
2	Prétraiter Poncez légèrement les anciennes peintures brillantes ou prétraitez-les avec un décapant alcalin. Prétraitez les supports sablonneux avec le Primaire d'accrochage profond . Rebouchez les fissures, trous et défauts avec l' Enduit de ragréage .

En cas d'utilisation de produits tiers pour la préparation du support : vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai — nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER LA PEINTURE LATEX

3	Préparer la peinture La peinture latex est prête à l'emploi ; une dilution à l'eau est possible mais déconseillée. Bien remuer avant emploi.
4	Appliquer Appliquer lentement et en croix pour une couche uniforme. Utiliser un rouleau, un pinceau ou un pistolet à peinture ; humidifier légèrement le rouleau/le pinceau à l'eau. Avec le pistolet, diluer la peinture avec 5–10 % d'eau (selon la puissance de l'appareil).
5	Nettoyer les outils Nettoyer les outils à l'eau chaude et au savon.

COUCHE D'ESSAI : Sur les supports critiques ou déjà revêtus, réaliser au préalable une surface d'essai et vérifier après séchage l'adhérence, l'aspect couvrant et la teinte.

TROCKENZEITEN

4–6 h SEC EN SURFACE	4–6 h RECOUVRABLE	env. 8 jours DURCISSEMENT
--------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------

Sec en surface/recouvrable après 4 à 6 h.

Ne pas appliquer en dessous de +8 °C / au-dessus de +25 °C ni au-delà de 70 % d'humidité relative ; même pendant le durcissement (env. 8 jours), pas en dessous de +8 °C.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Base	Dispersion latex (à base d'eau), lessivable, sans odeur, à faibles émissions
Domaine d'application	Murs & plafonds intérieurs · placoplâtre, plâtre, papiers peints structurés/à fibres/en toile de verre, anciennes peintures en dispersion
Mise en œuvre	Rouleau, pinceau ou pulvérisateur · +8 à +25 °C, humidité relative max. 70 %
Dilution	prêt à l'emploi · à la pulvérisation 5–10 % d'eau, sinon en option max. 10 %
Temps de séchage	sec en surface/recouvrable après 4 à 6 h
Nettoyage des outils	eau chaude et savon
Stockage	env. 24 mois non ouvert, entre +5 et +25 °C, à l'abri du gel et de l'humidité

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Solution de gravure · Pré-nettoyant spécial
Support	Primaire d'accrochage profond · Enduit de ragréage
Outils	Rouleau de sol · Set de pinceaux à laque
Produits similaires	Peau d'éléphant · Peinture pour sol · Peinture pour bois

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION

Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement · aucune mention de danger – non soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP
EUH208	Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one ainsi que le mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.
EUH211	Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
P260	Ne pas respirer les vapeurs ni les aérosols.
P304 + P340	EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P360	Rincer immédiatement et abondamment à l'eau les vêtements contaminés et la peau, puis enlever les vêtements.
Environnement & élimination	Ne pas rejeter dans les égouts, les eaux ou le sol. Ne recycler que les emballages entièrement vidés. Remettre les résidus liquides au point de collecte des vernis usagés ; éliminer les résidus séchés comme déchets de chantier/peintures usagées (durcies) ou ordures ménagères.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Peinture latex. Urgences : Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h/24 : +49 361 730730.