

Nettoyant spécial

Nettoyant spécial puissant et prêt à l'emploi (RTU) · pour surfaces résistantes aux alcalis et préparation de support

 Balai-brosse · brosse à main · chiffon Application	 env. 5 min Temps d'action	 Rincer à l'eau essuyer	 prêt à l'emploi (RTU) non dilué	 +5 à +25 °C Stockage, hors gel
---	--	---	--	---

Uniquement pour surfaces résistantes aux alcalis. Vérifier au préalable la solidité de la couleur et la compatibilité à un endroit discret.

CAIRCON Nettoyant spécial est un nettoyant spécial liquide et puissant pour le nettoyage intensif des surfaces résistantes aux alcalis et pour la préparation du support avant un revêtement ultérieur. Il s'agit d'un nettoyant prêt à l'emploi (RTU).

IMPORTANT – VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ: Vérifiez avant l'application la solidité de la couleur et la compatibilité à un endroit discret. N'utilisez le nettoyant que sur des surfaces résistantes aux alcalis.

1 · APPLICATION

1	Préparer & mouiller Éliminez les grosses salissures avec un balai. Vérifiez la solidité de la couleur/la compatibilité à un endroit discret et mouillez entièrement le support à nettoyer avec le nettoyant.
2	Laisser agir & travailler Travaillez la surface, selon le support, avec un balai-brosse, une brosse à main ou un chiffon. Laissez agir le produit env. 5 minutes et détachez les salissures incrustées avec un balai-brosse ou une brosse.
3	Rincer Rincez la surface à l'eau et nettoyez soigneusement avec un balai à franges ou un chiffon. Traitez à nouveau les salissures restantes.

UNIQUEMENT SURFACES RÉISTANTES AUX ALCALIS: Le nettoyant est puissant — utilisez-le uniquement sur des surfaces résistantes aux alcalis et vérifiez les supports sensibles au préalable à un endroit discret.

TROCKENZEITEN

env. 5 min

AGIR

Après l'action, rincer à l'eau et essuyer soigneusement.

Répéter l'application si nécessaire.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Type	nettoyant spécial liquide et prêt à l'emploi (RTU)
Domaine d'application	nettoyage intensif des surfaces résistantes aux alcalis · préparation du support avant revêtement
Application	mouiller non dilué · laisser agir env. 5 min · brosser · rincer à l'eau
Durée de conservation	env. 24 mois à +5 à +25 °C, non ouvert; protéger du gel

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Solution de gravure
Support	Primaire époxy · Enduit de nivellement
Outils	Semelles à clous · Rouleau de sol · Set de pinceaux à laque
Produits similaires	Peinture Epoxy pour sol · Peinture carrelage pour sol, mur · Peinture pour bois · Peinture de façade nano

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION

Étiquetage	dans l'original, aucun pictogramme de danger/aucune mention d'avertissement/aucune mention de danger — déclaré non soumis à étiquetage (voir open_points: nettoyant 'puissant', vérifier la classification)
Mesures de protection (recommandées)	Pour les nettoyants puissants, porter des gants de protection, éviter le contact avec les yeux et assurer une bonne ventilation.

P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
P501	Éliminer le contenu/le récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination appropriée.
Environnement & élimination	Éliminer les résidus de produit conformément aux réglementations des autorités via une entreprise d'élimination agréée; remettre au recyclage les emballages non contaminés et entièrement vidés.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Nettoyant spécial. Urgence: Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h: +49 361 730730.