

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Kurzflorrolle · Pinsel · Drucksprüher</b><br>Auftrag (dünn) |  <b>5–6 m²/l</b><br>Ergiebigkeit |  <b>min. 8 Std.</b><br>Regen-/Feuchteschutz |  <b>+10 bis +25 °C</b><br>Verarbeitung |  <b>Abperleffekt</b><br>fluorierte Polymere |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nicht verdünnen; dünn und gleichmäßig auftragen, nicht fluten. Nach dem Auftrag mind. 8 Std. (ideal 24 Std.) vor Regen und Feuchtigkeit schützen. Nicht in praller Sonne oder auf aufgeheizten Flächen anwenden.

**CAIRCON Steinimprägnierung (STONE PROTECT)** ist eine hochwertige, gebrauchsfertige Imprägnierung zur hydrophoben (wasserabweisenden) und schmutzabweisenden Behandlung aller saugfähigen Natur- und Kunststeine. Die fluorierten Polymere dringen tief in das Material ein und sorgen für einen effektiven Abperleffekt ohne sichtbare Schichtbildung – die Optik bleibt erhalten (keine Farbvertiefung). Anwendbar innen und außen.

**WICHTIG – UNTERGRUND & PROBEFLÄCHE:** Die Oberfläche muss trocken, sauber und saugfähig sein; Moos, Algen, Öl, Schmutz und Reinigungsrückstände vorab entfernen. Empfindliche Oberflächen (Glas, Kunststoff, lackierte Elemente) abdecken. Kompatibilität mit dem Untergrund immer an unauffälliger Stelle testen – spätere Reklamationen bei Farbveränderungen oder Inkompatibilität sind ausgeschlossen.

## 1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

### Reinigen & abdecken

- 1 Oberfläche trocken, sauber und saugfähig vorbereiten; Moos, Algen, Öl, Schmutz und Reinigungsrückstände entfernen. Empfindliche Oberflächen abdecken und die Verträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

## 2 · IMPRÄGNIERUNG AUFTRAGEN

### Auftragen

- 2 Produkt nicht verdünnen (gebrauchsfertig). Mit Kurzflorrolle, Pinsel oder Drucksprüher dünn und gleichmäßig auftragen – nicht fluten, keine Tropfen-/Pfützenbildung zulassen. Überschüssiges Material mit sauberem, fussellosem Tuch oder Abzieher entfernen.

### Schützen

- 3 Während der Verarbeitung nicht begehbar machen. Nach der Anwendung die Fläche mindestens 8 Stunden (für bestmögliche Wirkung 24 Stunden) vor Regen und Feuchtigkeit schützen.

**VERARBEITUNGSBEDINGUNGEN:** Bei +10 bis +25 °C verarbeiten, nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf aufgeheizten Flächen. Bei Windzug oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.

## TROCKNUNG / SCHUTZZEIT

**min. 8 Std.**

REGENSCHUTZ

**24 Std.**

OPTIMALE WIRKUNG

Bei Windzug oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.  
Isoparaffinhaltig – von Zündquellen fernhalten und für gute Belüftung sorgen.

## PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

|                       |                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lösungsmittel</b>  | Isoparaffin                                                                                                                   |
| <b>Farbe</b>          | milchig-weiß, trocknet transparent                                                                                            |
| <b>Viskosität</b>     | dünnflüssig                                                                                                                   |
| <b>Verbrauch</b>      | ca. 5–6 m²/l (abhängig von Saugfähigkeit und Oberflächenstruktur)                                                             |
| <b>Geeignet für</b>   | Naturstein (Granit, Marmor, Kalkstein, Travertin, Sandstein, Solnhofener Platten), Kunststein (Betonstein, Terrazzo, Klinker) |
| <b>Nicht geeignet</b> | polierte, nicht saugende oder bereits versiegelte Oberflächen                                                                 |

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Verarbeitung</b> | +10 bis +25 °C, nicht in praller Sonne/auf aufgeheizten Flächen |
| <b>Lagerung</b>     | frostfrei, kühl, trocken und gut verschlossen                   |

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

| <b>EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE</b> |                                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Ähnliche Produkte</b>         | <b>Terracotta Imprägnierung · Mauer Imprägnierung · Natursteinöl</b> |

| <b>SICHERHEIT &amp; ENTSORGUNG</b> |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kennzeichnung</b>               | im Original: Gefahrenpiktogramme 'nicht erforderlich', kein Signalwort, keine Gefahrenhinweise. Hinweis: Produkt ist isoparaffinhaltig – mögliche Einstufung anhand SDB prüfen (siehe open_points). |
| <b>Schutzmaßnahmen (empfohlen)</b> | Lösemittelhaltig (Isoparaffin): von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen, für gute Belüftung sorgen, Schutzhandschuhe tragen.                                                                      |
| <b>P101 / P102</b>                 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.                                                                  |
| <b>Umwelt &amp; Entsorgung</b>     | Nur restentleerte Gebinde zum Recycling. Lösemittelhaltige Reste als gefährlicher Abfall bei der Schadstoffsammelstelle abgeben; nicht in die Kanalisation. Abfallschlüssel anhand SDB festlegen.   |
| <b>Verbindliche Quelle</b>         | Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Steinimprägnierung. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.                                                                         |