

 Rouleau à poils courts · pinceau · pulvérisateur à pression Application (fine)	 5–6 m²/l Rendement	 min. 8 h protection pluie/humidité	 +10 à +25 °C Mise en œuvre	 Effet perlant polymères fluorés
--	--	--	--	---

Ne pas diluer; appliquer en couche fine et uniforme, ne pas noyer. Après application, protéger de la pluie et de l'humidité pendant min. 8 h (idéalement 24 h). Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des surfaces chauffées.

CAIRCON Imprégnation pour pierre (STONE PROTECT) est une imprégnation de haute qualité, prête à l'emploi, pour le traitement hydrophobe (hydrofuge) et anti-salissures de toutes les pierres naturelles et reconstituées absorbantes. Les polymères fluorés pénètrent profondément dans le matériau et assurent un effet perlant efficace sans formation de film visible — l'aspect est préservé (pas de ravivage de la couleur). Applicable en intérieur et en extérieur.

IMPORTANT – SUPPORT & SURFACE D'ESSAI: La surface doit être sèche, propre et absorbante; éliminer au préalable la mousse, les algues, l'huile, la saleté et les résidus de nettoyage. Recouvrir les surfaces sensibles (verre, plastique, éléments laqués). Toujours tester la compatibilité avec le support à un endroit discret — les réclamations ultérieures en cas de changement de couleur ou d'incompatibilité sont exclues.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

- Nettoyer & protéger**
Préparer la surface sèche, propre et absorbante; éliminer la mousse, les algues, l'huile, la saleté et les résidus de nettoyage. Recouvrir les surfaces sensibles et tester la compatibilité à un endroit discret.

2 · APPLIQUER L'IMPRÉGNATION

- Appliquer**
Ne pas diluer le produit (prêt à l'emploi). Appliquer en couche fine et uniforme au rouleau à poils courts, au pinceau ou au pulvérisateur à pression — ne pas noyer, ne pas laisser se former de gouttes/flaques. Éliminer l'excédent de produit avec un chiffon propre et non pelucheux ou une raclette.
- Protéger**
Ne pas rendre la surface praticable pendant la mise en œuvre. Après l'application, protéger la surface de la pluie et de l'humidité pendant au moins 8 heures (24 heures pour un effet optimal).

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE: Mettre en œuvre à +10 à +25 °C, pas en plein soleil ni sur des surfaces chauffées. En cas de courant d'air ou d'humidité élevée, le temps de séchage se prolonge.

TROCKENZEITEN

min. 8 h PROTECTION PLUIE	24 h EFFET OPTIMAL
-------------------------------------	------------------------------

En cas de courant d'air ou d'humidité élevée, le temps de séchage se prolonge.

Contient de l'isoparaffine — tenir à l'écart des sources d'inflammation et assurer une bonne ventilation.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Solvant	isoparaffine
Couleur	blanc laiteux, sèche transparent
Viscosité	fluide
Consommation	env. 5–6 m²/l (selon l'absorption et la structure de surface)
Convient pour	pierre naturelle (granit, marbre, calcaire, travertin, grès, dalles de Solnhofen), pierre reconstituée (pierre de béton, terrazzo, klinker)
Ne convient pas	surfaces polies, non absorbantes ou déjà scellées
Mise en œuvre	+10 à +25 °C, pas en plein soleil/sur surfaces chauffées
Stockage	à l'abri du gel, au frais, au sec et bien fermé

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Produits similaires	Imprégnation pour terre cuite · Imprégnation pour mur · Huile pour Pierre Naturelle
---------------------	---

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	dans l'original: pictogrammes de danger 'non requis', pas de mention d'avertissement, pas de mentions de danger. Remarque: le produit contient de l'isoparaffine – vérifier la classification possible d'après la FDS (voir open_points).
Mesures de protection (recommandées)	Contient un solvant (isoparaffine): tenir à l'écart des sources d'inflammation, ne pas fumer, assurer une bonne ventilation, porter des gants de protection.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Environnement & élimination	Ne remettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Remettre les résidus contenant du solvant comme déchet dangereux au point de collecte des déchets spéciaux; ne pas rejeter dans les canalisations. Déterminer le code déchet d'après la FDS.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Imprégnation pour pierre. Urgence: Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h: +49 361 730730.