

Teakholz Entgrauer

Reiniger auf Wasserbasis · entgraut & hellt vergrautes Hartholz auf · entfernt Grünbelag & Ablagerungen · für Teak, Bangkirai, Eiche, Lärche u. a.

 Sprühen · harte Bürste Auftrag	 10–15 Min. Einwirkzeit	 Wasserbasiert mit Wasser nachspülen	 gebrauchsfertig unverdünnt anwenden	 Danach ölen Teak & Bangkirai Öl
---	---	--	--	--

Holz vor der Behandlung trocken und sauber; nach dem Entgrauen mit einem Pflegeöl schützen.

CAIRCON Teak Holzentgrauer ist ein Reiniger auf Wasserbasis für die Grundreinigung und das Aufhellen von unbehandeltem Teakholz, Hartholz, Eiche, Bangkirai, sibirischer Lärche und anderen Holzmöbeln. Er frischt Holzoberflächen auf, entfernt Grünbeläge, Ablagerungen und Verunreinigungen und gibt verwitterten, vergrauten Oberflächen ihren alten Holzfarbton zurück. Einsatz an Möbeln, Pergolen, Pavillons, Schiffsplanken, Gartenmöbeln, Holzterrassen und Pflanzkästen.

WICHTIG – SCHUTZAUSRÜSTUNG TRAGEN: Beim Arbeiten Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen (P280). Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen und unter Verschluss aufbewahren.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

Reinigen

1

Den Untergrund zunächst reinigen – wir empfehlen den **Teak & Hartholzreiniger** (unverdünnt; Holz während der Einwirkung abschrubben/-bürsten). Alternativ von Hand von Staub und Schmutz befreien; die Fläche muss trocken und sauber sein.

2 · ANWENDEN

Befeuchten & auftragen

2

Die behandelten Flächen mit Wasser befeuchten, dann den Entgrauer satt aufsprühen und mit einer harten Wurzelbürste in Faserrichtung einbürsten; ca. 10–15 Minuten einwirken lassen.

Abspülen

3

Die gelöste Vergrauung mit der harten Bürste und reichlich Wasser entfernen.

Schützen

4

Die entgraute Oberfläche zum Schutz mit dem **Teak & Bangkirai Öl** streichen – das schützt vor erneuter Vergrauung, Verwitterung, Austrocknung und Grünbelag.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Prüfen Sie die Anwendung vorab an einer unauffälligen Stelle – Holzarten reagieren unterschiedlich.

EINWIRKZEIT

10–15 Min.

EINWIRKEN

Nach dem Einwirken mit reichlich Wasser abspülen.

Zum Schutz die entgraute Fläche anschließend ölen.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	wässrige Lösung waschaktiver, auf den Naturstoff Holz abgestimmter Substanzen
Anwendung	unverdünnt aufsprühen, 10–15 Min. einwirken, mit Wasser abspülen
Einsatzgebiete	Möbel, Pergolen, Pavillons, Schiffsplanken, Gartenmöbel, Holzterrassen, Pflanzkästen aus Teak, Robinie, Mahagoni, Buche, Eiche, Douglasie, Bangkirai u. a.
Inhaltsstoffe	AQUA, PEG-8, ISOPROPYL ALCOHOL, TRIDECETH-9, BENZALKONIUM CHLORIDE, SODIUM BICARBONATE, SODIUM POLYASPARTAT, PARFUM, SODIUM DIETHYLENETRIAMINE PENTAMETHYLENE PHOSPHONATE, SODIUM CHLORIDE

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Untergrundvorbereitung	Teak & Hartholzreiniger
Schutz & Pflege	Teak & Bangkirai Öl

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	Im Dokument sind keine Gefahrenpiktogramme/kein Signalwort und keine H-Sätze angegeben – es gelten die P-Sätze des Etiketts.
Sicherheitshinweise (P)	P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung/Etikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augen-/Gesichtsschutz tragen. P304+P340 BEI EINATMEN: an die frische Luft bringen, für ungehinderte Atmung sorgen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. P303+P361+P353 BEI HAUTKONTAKT: kontaminierte Kleidung ausziehen, Haut mit Wasser abwaschen. P305+P351+P338 BEI AUGENKONTAKT: einige Minuten mit Wasser spülen, Kontaktlinsen entfernen, weiter spülen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter geeigneter Entsorgung zuführen.
Verbindliche Quelle	Es gelten Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Teakholz Entgrauer.