

Primaire pour tuiles

Primaire pour consolider les supports minéraux sablonneux, poreux et très absorbants ·
notamment comme prétraitement pour le revêtement de toiture

				
Pinceau · brosse à rechargir · brosse à plafond Application (pas d'Airless)	env. 7 m ² /l Rendement	env. 10–12 h recouvrable	pas en dessous de +5 °C Mise en œuvre	À base d'eau Nettoyage à l'eau

Après séchage, aucun film brillant ne doit être visible.

Primaire pour tuiles sert à consolider et à apprêter les supports minéraux sablonneux, poreux et très absorbants tels qu'enduit, béton et maçonnerie. En raison de sa forte profondeur de pénétration, il convient particulièrement comme prétraitement pour la **Peinture pour toiture**. Elle assure une absorption du support réduite et homogène et constitue ainsi la préparation optimale des supports.

VÉRIFIER LE SUPPORT : Les supports doivent être porteurs, propres, secs et exempts de graisse. Laver les supports farinants au nettoyeur haute pression.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

Nettoyer

1

Les supports doivent être porteurs, propres, secs et exempts de graisse. Retirez les parties non adhérentes comme les restes de papier peint, masquez les interrupteurs et prises. Lavez les supports farinants au nettoyeur haute pression ; pour les supports plus encrassés, traitez-les d'abord avec le **Pré-nettoyant spécial**.

En cas d'utilisation de produits tiers pour la préparation du support : vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai — nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER LE PRIMAIRE

Appliquer

2

Remuez bien avant emploi. Ne pas appliquer en dessous de +5 °C. Appliquez uniformément, sans dilution, au pinceau, à la brosse à rechargir ou à la brosse à plafond — traitez le support jusqu'à saturation, jusqu'à ce qu'il n'absorbe plus de primaire. Ne pas appliquer au pistolet Airless ni mélanger avec d'autres produits.

Contrôle & nettoyage des outils

3

Après séchage, aucun film brillant ne doit être visible sur le support. Nettoyer les outils à l'eau chaude et au nettoyant ménager immédiatement après usage.

REMARQUE : Ne doit pas être appliqué au pistolet Airless ni mélangé avec d'autres produits.

TROCKENZEITEN

env. 10–12 h

RECOUVRABLE

Après séchage, aucun film brillant ne doit être visible sur le support.

Le délai est une valeur indicative et varie selon la température et l'humidité de l'air.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Composition	Dispersion plastique spéciale, eau, additifs, agent conservateur
Teinte	incolore
Forme de livraison	liquide
pH	env. 7
Rendement	env. 7 m ² /l
Mise en œuvre	pas en dessous de +5 °C · application au pinceau/à la brosse à rechargir/à la brosse à plafond, pas à l'Airless
Recouvrable	après env. 10 à 12 heures

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Nettoyant spécial
Prétraitement pour	Peinture pour toiture

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION

Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement · aucune mention de danger – non soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette de danger. Tenir hors de portée des enfants.