

Saure Vorbehandlung (salzsäurehaltig) · reinigt & raut Beton/Estrich mikrofein an · verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen

 Sprühgerät · Gießkanne · Besen Auftrag (unverdünnt)	 max. 10 m² je Arbeitsgang	 ca. 20 Min. Einwirkzeit	 Mit Wasser abspülen gründlich nachspülen	 +5 bis +25 °C Lagerung, frostfrei
--	--	--	---	--

ACHTUNG ätzend (GHS05, Salzsäure, H314): Schutzhandschuhe sowie Augen-/Gesichtsschutz tragen; nicht mehr als 10 m² gleichzeitig behandeln (Dämpfe). Vollständige Kennzeichnung auf Seite 2.

CAIRCON Ätzlösung bereitet den Untergrund für die spätere Beschichtung mit **Bodenbeschichtung** oder **2K Epoxidharz Bodenbeschichtung** sowie weiteren CAIRCON-Beschichtungsprodukten vor. Die Vorbehandlung entfernt hartnäckige Verschmutzungen, Ölrückstände und Absonderungen neuer Betonflächen (Kalk) und sorgt für eine mikrofeine Rauheit der Oberfläche, wodurch die Haftung (Adhäsion) erheblich verbessert wird.

WICHTIG – ÄTZENDE SÄURE, SCHUTZ TRAGEN: Ätzlösung ist salzsäurehaltig und verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden (H314). Tragen Sie Schutzhandschuhe sowie Augen- und Gesichtsschutz, vermeiden Sie Haut-, Augen- und Kleidungskontakt und sorgen Sie für gute Belüftung. Behandeln Sie nicht mehr als 10 m² gleichzeitig, um die Bildung schädlicher Dämpfe zu minimieren.

1 · ANWENDUNG

1	Untergrund vorbereiten Stellen Sie sicher, dass der Untergrund tragfähig, sauber, trocken und fettfrei ist. Reinigen Sie ihn zuvor gründlich mit dem Spezial Reiniger .
2	Ätzlösung auftragen Tragen Sie die Ätzlösung unverdünnt und gleichmäßig auf den Boden auf (Sprühgerät oder Gießkanne mit Brausekopf empfehlenswert). Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
3	Verteilen Verteilen Sie das Produkt gleichmäßig mit einem rauen Besen, um Flecken zu bearbeiten und vom Untergrund zu lösen. Behandeln Sie nicht mehr als 10 m² gleichzeitig.
4	Einwirken & abspülen Lassen Sie die Ätzlösung ca. 20 Minuten einwirken und spülen Sie sie anschließend gründlich mit Wasser ab.

NUR AUF SÄUREBESTÄNDIGEN UNTERGRÜNDE: Prüfen Sie die Verträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle. Nach dem Einwirken gründlich mit Wasser nachspülen und den Untergrund vor der Folgebeschichtung vollständig trocknen lassen.

EINWIRKZEIT

ca. 20 Min.

EINWIRKEN

Nach dem Einwirken gründlich mit Wasser abspülen.

Untergrund vor der Folgebeschichtung vollständig trocknen lassen.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Basis	salzsäurehaltige, saure Lösung
Anwendung	saure Vorbehandlung von Beton, Estrich u. ä. vor CAIRCON-Beschichtungen
Auftrag	unverdünnt · Sprühgerät / Gießkanne mit Brausekopf · rauer Besen
Flächenleistung	max. 10 m² je Arbeitsgang (Dämpfe minimieren)
Einwirkzeit	ca. 20 Minuten, danach gründlich abspülen
Lagerung	ca. 24 Monate ungeöffnet bei +5 bis +25 °C, frost- und feuchtigkeitsgeschützt · von Kindern, Hitze und offenen Flammen fernhalten

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Reinigung	Spezial Reiniger
Untergrund	Epoxy Grundierung · Ausgleichsmasse
Werkzeuge	Nagelsohlen · Bodenwalze · Lackierpinsel-Set
Ähnliche Produkte	Epoxidharz Bodenbeschichtung · Fliesenlack · Holzfarbe · Nano Fassadenfarbe

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	GHS05 (Ätzwirkung) · Signalwort Gefahr — nach CLP kennzeichnungspflichtig. Gefahrbestimmende Komponente: Salzsäure.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P280 (ergänzt)	Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P260 / P262 (ergänzt)	Dampf / Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
P301+P310 / P305+P351+P338	BEI VERSCHLUCKEN: sofort Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen, Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter spülen.
P303+P361+P353 / P306+P360	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar) bzw. der Kleidung: kontaminierte Kleidung sofort ausziehen, Haut mit viel Wasser abwaschen/duschen.
P333+P313 / P337+P313 / P102 / P501	Bei Hautreizung/-ausschlag bzw. anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt/Behälter einer geeigneten Entsorgungseinrichtung zuführen.
Umwelt & Entsorgung	Gefährlicher Abfall — als Sonderabfall über die Schadstoffsammelstelle entsorgen; nicht in die Kanalisation. Passender Abfallschlüssel für salzsaure Lösung z. B. EWC 06 01 02* (Salzsäure).
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Ätzlösung. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.