

 Pulvérisation Application	 3-5 min Temps d'action	 À l'eau claire essuyer	 prêt à l'emploi non dilué	 sécher complètement avant traitement ultérieur
--	---	---	--	---

Vérifier au préalable la compatibilité des matériaux à un endroit discret. Ne pas laisser sécher le produit; après le nettoyage, laisser sécher complètement.

CAIRCON Dégraissant spécial est un produit prêt à l'emploi pour le dégraissage et le nettoyage en profondeur du carrelage, des baignoires, des surfaces en métal, en bois et en plastique laquables ainsi que des éléments de mobilier. Il est spécialement adapté à l'application avant l'application de revêtements ultérieurs et élimine de manière fiable les graisses, les huiles et les salissures, afin que le revêtement suivant adhère de façon optimale.

IMPORTANT – VÉRIFIER LA COMPATIBILITÉ: Vérifiez la compatibilité des matériaux avant l'application à un endroit discret. Ne laissez pas sécher le produit pendant le temps d'action et essuyez ensuite soigneusement à l'eau claire.

1 · APPLICATION

1	Préparation & test Éliminez les grosses salissures avec un chiffon ou une éponge et vérifiez la compatibilité des matériaux à un endroit discret.
2	Appliquer & laisser agir Pulvérisez le dégraissant uniformément sur la surface à traiter et laissez-le agir 3-5 minutes sans qu'il sèche.
3	Nettoyer & rincer Travaillez la surface avec un chiffon, une brosse ou un balai-brosse et essuyez soigneusement à l'eau claire pour éliminer tous les résidus.
4	Sécher Laissez la surface sécher complètement avant tout traitement ultérieur (revêtement).

ADAPTÉ AUX REVÊTEMENTS ULTÉRIEURS: Le dégraissant est adapté au revêtement suivant (p. ex. peinture pour carrelage, peinture anti-rouille pour métal, peinture pour bois, vernis pour bateau, peinture pour fenêtres et portes, peinture pour radiateur, peinture pour baignoire). Pour un résultat durable, laisser sécher complètement avant le revêtement.

TROCKENZEITEN

3-5 min

AGIR

Ne pas laisser sécher.

Avant tout traitement ultérieur, laisser sécher complètement la surface.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Type	dégraissant/nettoyant prêt à l'emploi (RTU)
Domaine d'application	carrelage, métal, bois, plastique, surfaces sanitaires, éléments de mobilier – avant revêtement
Application	pulvériser · laisser agir 3-5 min · essuyer à l'eau · sécher
Durée de conservation	env. 24 mois à +5 à +25 °C dans le récipient d'origine fermé; protéger du gel et du soleil direct

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes – sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Carrelage	Peinture carrelage pour sol, mur · Peinture Epoxy pour carrelage
Métal	Peinture métal 3 en 1 satinée · Peinture fer à effet martelé
Bois / Sanitaire	Peinture pour bois · Peinture pour baignoire
Bateaux / Fenêtres	Vernis bateau brillant de couleur · Vernis yacht brillant de couleur · Peinture pour fenêtres et portes en bois
Radiateur	Peinture pour radiateur

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION

Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement · aucune mention de danger – non soumis à étiquetage selon le règlement CLP
-------------------	--

P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
P501	Éliminer le contenu/le récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination appropriée.
Environnement & élimination	Éliminer les résidus de produit et les emballages contaminés conformément aux réglementations locales des autorités; remettre au recyclage les emballages entièrement vidés.
Source contraignante	Étiquette et fiche de données de sécurité CAIRCON Dégraissant spécial. Urgence: Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h: +49 361 730730.