

 Mohairwalze Auftrag	 1. Anstrich 120 ml/m² Verbrauch	 16–24 Std. zwischen Anstrichen	 min. +15 °C Boden & Verarbeitung	 Lösemittelfrei Naturöl
--	---	---	---	---

Verbrauch je nach Saugfähigkeit – Steinart und Oberflächenschliff beeinflussen die Aufnahme.

CAIRCON Natursteinöl dringt tief in den Stein ein und füllt die Poren, sodass das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindert wird. Die natürlichen Farben bleiben erhalten und die Farbstruktur des Naturbodens wird hervorgehoben. Geeignet zum Schutz und zur Pflege von Stein-, Beton- und Estrichböden im Innen- und Außenbereich.

WICHTIG – SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR: Mit Öl getränkte Materialien (Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube, Polierpads) luftdicht in Metallbehältern oder in Wasser aufbewahren. Achten Sie darauf, dass kein Öl mit porösen Dämmstoffen in Berührung kommt – sonst besteht durch den Pflanzenölgehalt Selbstentzündungsgefahr. Im Gebinde und verarbeitet allein ist das Öl NICHT selbstentzündlich.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

Untergrund & Temperatur

1

Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Verarbeitungs- und Bodentemperatur mindestens +15 °C. Im Innenbereich die Fußbodenheizung 6–10 Stunden vor Arbeitsbeginn abschalten und erst 48 Stunden nach der letzten Behandlung wieder mit 25–30 °C Durchlauftemperatur in Betrieb nehmen.

Bei Fremdprodukten zur Untergrundvorbereitung: Verträglichkeit und Endergebnis vorab auf einer Probefläche prüfen – für das Ergebnis mit Fremdprodukten übernehmen wir keine Haftung.

2 · ÖL AUFTRAGEN

Auftragen

2

Das Öl gut aufrühren und mit einer Mohairwalze gleichmäßig und ansatzfrei auftragen – 2–3 Anstriche. Je nach Steinart und Schliff variiert die Saugfähigkeit. Überstände, die nach ca. 30 Minuten nicht eingezogen sind, restlos abwischen.

Frischluft sicherstellen

3

Sorgen Sie bei Verarbeitung und vor allem bei der Trocknung für optimale Frischluftzufuhr.

Steinarten reagieren unterschiedlich auf die Aufnahme von Ölanstrichen (Farbveränderung möglich) – vorab Probefläche prüfen.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Legen Sie vor der Verarbeitung eine Probefläche an – Steinarten reagieren unterschiedlich auf Ölanstriche, teils mit Farbveränderung.

TROCKENZEITEN

16–24 Std.

ZWISCHEN ANSTRICHEN

48 Std.

VOR FUSSBODENHEIZUNG

Frei bewitterte Bodenflächen 1× jährlich nachölen.

Für optimale Frischluftzufuhr bei Verarbeitung und Trocknung sorgen.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Verbrauch	1. Anstrich 120 ml/m ² · 2. Anstrich 80–100 ml/m ² · Schlussanstrich 60–100 ml/m ² (bei stark porösen/rauen Oberflächen mehr)
Trocknung	zwischen den Auftragsvorgängen 16–24 Stunden einhalten
Nachpflege	frei bewitterte Bodenflächen 1× jährlich nachölen
Anwendungsbereich	Stein-, Beton- und Estrichböden innen & außen
Verarbeitung	Boden- und Verarbeitungstemperatur min. +15 °C · mit Mohairwalze
Flammpunkt	240 °C

Lagerung	Behälter stets fest verschließen; ohne Sauerstoff, Licht, Verunreinigungen oder Frost nahezu unbegrenzt haltbar.
-----------------	--

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE	
Untergrundvorbereitung	Spezial Reiniger
Werkzeuge	Pinset Set

SICHERHEIT & ENTSORGUNG	
Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort – reines Naturprodukt, nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
Selbstentzündungsgefahr	Ölgetränkte Lappen, Schwämme und Schleifstäube nur luftdicht in Metallbehältern oder in Wasser aufbewahren; im Gebinde und verarbeitet allein nicht selbstentzündlich.
Produktgeruch	Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein typischer Produktgeruch entstehen.
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Umwelt & Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung zuführen; eingetrocknete Ölreste über den Hausmüll, flüssige Reste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altöl abgeben.
Verbindliche Quelle	Es gelten Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Natursteinöl.