

 Pinceau · rouleau · airless Application	 5–8 m²/l Rendement par couche	 env. 6 h sec au toucher*	 à partir de +10 °C Mise en œuvre	 À base d'eau Nettoyage à l'eau
--	--	---	---	---

*Valeur indicative à 20–25 °C / 40–60 % d'humidité relative — tous les temps de séchage en page 2.

Peinture pour bois CAIRCON est une peinture de finition pour bois mate et diluable à l'eau, à base d'une dispersion de copolymères acryliques, séchant à l'air et très résistante. Utilisable universellement sur différents supports en bois en intérieur et en extérieur — par exemple portails, clôtures, murs en bois, sols, abris de jardin ainsi que cadres de fenêtres et portes.

IMPORTANT — VÉRIFIER LA TEINTE : Vérifiez la teinte AVANT la mise en œuvre à l'aide d'un essai d'application — après la mise en œuvre, aucune réclamation ni aucun échange n'est possible. Ne traitez les surfaces contiguës qu'avec du matériel issu de la même livraison ou du même numéro de lot ; cela vaut également pour les retouches.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

Nettoyer & poncer le support

Éliminez d'abord les parties d'enduit non adhérentes ainsi que les anciennes peintures et revêtements non porteurs (mécaniquement ou à l'aide d'un décapant approprié) puis nettoyez. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Nettoyez soigneusement la surface au préalable avec le **Nettoyant spécial** et poncez-la avec du papier abrasif ou une éponge de ponçage. Sur les surfaces très grasses, huileuses ou encrassées, traitez en plus au préalable avec le **Dégraissant spécial** : pulvérisez uniformément, laissez agir 3–5 minutes, travaillez au chiffon ou à la brosse, rincez à l'eau claire, laissez sécher complètement et poncez à nouveau.

Appliquer un primaire

Pour une meilleure adhérence et une durabilité accrue, nous recommandons le **Primaire pour bois** — en particulier pour les essences de bois riches en résine, grasses, anciennes ou problématiques (par ex. pin, mélèze), pour le bois déjà traité (peinture, huile) ainsi qu'en cas de forte sollicitation mécanique ou en extérieur. Après l'application du primaire, la couche de finition peut être appliquée après env. 6 heures.

Pour les produits tiers de préparation du support : vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai — nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER LA PEINTURE POUR BOIS

Appliquer

Remuez bien le matériau avant emploi et appliquez d'abord une fine couche préalable pour une adhérence optimale. Application au pinceau, au rouleau ou au pistolet airless ; pour une application uniforme, nous recommandons le **Rouleau de sol**. Travaillez frais sur frais, appliquez le matériau uniformément selon la consommation indiquée et repassez au rouleau en croisant les passes.

Dilution & rendement

Le matériau est prêt à l'emploi ; si nécessaire, diluez avec jusqu'à 10 % d'eau. Rendement env. 5–8 m²/l par couche (valeur indicative) — déterminez la consommation exacte au moyen d'un essai sur l'objet. Pour un pouvoir couvrant suffisant, 2 couches sont recommandées.

Nettoyer les outils

Nettoyez les outils encrassés à l'eau immédiatement après la mise en œuvre.

RÉALISER UNE SURFACE D'ESSAI : Avant de peindre de grandes surfaces, réalisez toujours d'abord une surface d'essai et vérifiez à l'état sec l'adhérence et la teinte.

TROCKENZEITEN

env. 6 h SEC AU TOUCHER	env. 6 h RECOUVRABLE	3 jours ENTIÈREMENT DURCI
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

Tous les temps s'entendent à 20–25 °C et 40–60 % d'humidité relative ; des conditions différentes modifient les durées.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Degré de brillance	mat
Base	dispersion de copolymères acryliques (à base d'eau)
Rendement	env. 5–8 m²/l par couche · 2 couches recommandées
Domaines d'application	bois en intérieur et en extérieur

Mise en œuvre	au rouleau, au pinceau ou au pistolet · uniquement à des températures supérieures à +10 °C
Dilution	prêt à l'emploi · en option max. 10 % d'eau
Stockage	env. 24 mois non ouvert entre +5 et +25 °C, à l'abri du gel et de l'humidité

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes – sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Dégraissant spécial · Nettoyant spécial
Primaire	Primaire pour bois
Outils	Rouleau de sol · Set de pinceaux à laquer
Produits similaires	Peinture pour toiture · Vernis bateau · Peinture pour bois satinée

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION

Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement – non soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP
EUH208	Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
EUH211	Attention! En cas de pulvérisation, des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
Stockage & étiquetage	Conserver env. 24 mois non ouvert entre +5 et +25 °C, à l'abri du gel, de l'humidité, de la chaleur et des flammes nues, tenir hors de portée des enfants. Bien refermer le récipient après usage. Pour les autres mentions, voir la fiche de données de sécurité et l'étiquette.