

 Pinceau · rouleau · pistolet Application	 150–200 ml/m² Consommation selon le pouvoir absorbant	 env. 6 h recouvrable*	 à partir de +5 °C Mise en œuvre	 À base d'eau Nettoyage à l'eau
---	--	--	--	---

*Valeur indicative à 20–25 °C / 40–60 % d'humidité relative — tous les temps de séchage en page 2.

Primaire pour bois CAIRCON est un primaire de haute qualité, sans solvant et perméable à la vapeur pour le bois en intérieur et en extérieur. Il régule le pouvoir absorbant du bois, protège contre l'humidité et assure une très bonne consolidation du support — peu odorant, séchant de façon transparente et doté d'un fort pouvoir de pénétration pour une adhérence optimale des couches de finition aqueuses ultérieures. Particulièrement adapté aux bois résineux comme le pin, l'épicéa et le sapin sans contact avec le sol (carports, clôtures, abris de jardin, etc.).

IMPORTANT — PAS DE BRILLANCE : Veillez à ce qu'aucune brillance n'apparaisse à la surface lors de la mise en œuvre et du séchage, afin que les revêtements ultérieurs adhèrent bien.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

1

Nettoyer le support

Le support doit être solide, propre, porteur et sec. Avant l'application, éliminez les résidus tels que poussière, saleté, huile ou autres matières réduisant l'adhérence, et protégez soigneusement les surfaces à ne pas traiter.

2 · APPLIQUER LE PRIMAIRE

2

Appliquer

Appliquez le primaire au rouleau, au pinceau ou au pistolet. Veillez à ce qu'aucune brillance n'apparaisse lors de la mise en œuvre et du séchage. La couche de finition peut être appliquée après env. 6 heures.

3

Température de mise en œuvre

La température de mise en œuvre du support et de l'air doit être d'au moins +5 °C afin de garantir des conditions de séchage optimales.

SÉCHAGE TRANSPARENT : Le primaire est blanc laiteux et sèche de façon incolore (transparente) ; il sert de couche de protection et d'accrochage, non de couche de finition.

TROCKENZEITEN

env. 6 h

RECOUVRABLE

Indication à titre de valeur indicative ; le temps de séchage varie selon la température et le pouvoir absorbant du support.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Degré de brillance	satiné mat
Teinte	blanc laiteux, sèche de façon incolore (transparente)
Base liante	dispersion acrylique (sans solvant)
Consommation	env. 150–200 ml/m² selon le pouvoir absorbant du support
Domaines d'application	bois en intérieur et en extérieur (bois résineux sans contact avec le sol)
Mise en œuvre	au rouleau, au pinceau ou au pistolet · à partir de +5 °C
Temps de séchage	recouvrable après env. 6 h
Teneur en COV	valeur limite UE (cat. h) 30 g/l COV (2010) ; ce produit max. < 1 g/l COV
Stockage	18 mois non ouvert dans l'emballage d'origine

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Couche de finition	Peinture pour bois
Outils	Rouleau de sol · Set de pinceaux à laquer

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION

Étiquetage	aucun pictogramme de danger · aucune mention d'avertissement — non soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP
Mentions de danger complémentaires	aucune
P260	Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264	Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313	Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.
P363	Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.