

Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

CAIRCON – Steichputz

Dekorativer, feinkörniger Streichputz für den Innenbereich – ideal für die individuelle und ansatzlose Gestaltung von Wänden und Decken. Der Putz bietet eine matte Oberfläche und lässt sich dank seiner leicht zu verarbeitenden Formel mühelos mit Rolle oder Spachtel auftragen. Seine variablen Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen kreative Designs für jeden Raum, von Wohnzimmern und Schlafzimmern bis hin zu Küchen und Bädern.

Verarbeitung

Produktvorbereitung:

- Vor dem Auftragen den Streichputz gründlich umrühren
- Bei Bedarf mit bis zu **10 % Wasser** verdünnen, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

Untergrundvorbereitung:

- **Reinigung:** Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig und fest sein..
- **Entfernen von Altanstrichen:**
Lose oder abblätternde Farbschichten, k Reidende Anstriche, Leimfarben, Zementschlämme und Kalkablagerungen vollständig beseitigen.
Nicht haftende Tapeten sowie Rückstände von Trennmitteln restlos entfernen
- **Vorbereitung von glatten Flächen:**
Glänzende Altanstriche leicht anschleifen oder mit einem Anlauger vorbehandeln, um die Haftung zu verbessern.
- **Sandende und stark saugende Untergründe:**
Mit einer Grundierung wie **CAIRCON Tiefengrund** vorbehandeln, um eine stabile Basis für den Streichputz zu schaffen
- **Ausbesserungen:**
Risse, Löcher oder Unebenheiten sorgfältig mit Spachtelmasse ausgleichen und die Fläche glätten
- **Vorgrundierung:**
Ein Voranstrich mit **Putzgrund** wird empfohlen, um eine gleichmäßige Haftung und ein perfektes Ergebnis sicherzustellen

Anwendung:

- Mit einer Rolle oder einem Spachtel gleichmäßig auftragen.
- Dekorative Strukturen können mit einer Strukturwalze, einem Schwamm oder anderen Werkzeugen gestaltet werden, solange der Putz noch feucht ist.

Technische Daten:

Bindemittelbasis	Styrolacrylat-Dispersion
Pigmentbasis	Titandioxid, verschiedene Füllstoffe und Quarzsand
Glanzgrad	Matt
Farbton	Weiß
Verarbeitung	Streichen oder Rollen
Verdünnungsmittel	Wasser (max. 10 %)
Trockenzeit	Überarbeitbar: Nach ca. 12 Stunden
Verbrauch	Ca. 1 – 2 kg/m ² (je nach Schichtstärke und Untergrund)
Lagerung	Lagerbedingungen: Trocken, kühl, aber frostfrei
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser, direkt nach Gebrauch
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5 °C (für Untergrund und Umgebung während der Verarbeitung und Trocknung)

Entsorgung:

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Produktreste können als Baustellenabfall entsorgt werden

Empfohlene Zusatzprodukte

Reinigung	CAIRCON - Ätzlösung, CAIRCON - Spezieller Vorreiniger
Untergrundvorbereitung	CAIRCON – Tiefgrund, CAIRCON - Ausgleichsmasse
Werkzeuge	Strukturwalze, Pinsel, Roller, Spachtel

CAIRCON