

				
Rolle · Spachtel Auftrag	ca. 1–2 kg/m² Verbrauch	ca. 12 Std. überarbeitbar*	min. +5 °C Verarbeitung	Wasserbasiert Reinigung mit Wasser

*Richtwert je nach Schichtstärke und Untergrund – Trockenzeiten auf Seite 2.

Streichputz ist ein dekorativer, feinkörniger Streichputz für den Innenbereich – ideal für die individuelle und ansatzlose Gestaltung von Wänden und Decken. Er bietet eine matte Oberfläche und lässt sich dank leicht verarbeitbarer Formel mühelos mit Rolle oder Spachtel auftragen. Seine variablen Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen kreative Designs für jeden Raum, vom Wohn- und Schlafzimmer bis zu Küche und Bad.

UNTERGRUND VORBEREITEN: Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig und fest sein. Lose oder abblätternde Farbschichten, kreibende Anstriche, Leimfarben, Zementschlämme, Kalkablagerungen, nicht haftende Tapeten und Trennmittelrückstände restlos entfernen.

1 · UNTERGRUND VORBEREITEN

1	Reinigen & glätten Glänzende Altanstriche leicht anschleifen oder mit Anlauger vorbehandeln, um die Haftung zu verbessern. Sandende und stark saugende Untergründe mit Tiefgrund vorbehandeln. Risse, Löcher und Unebenheiten sorgfältig mit Spachtelmasse ausgleichen und glätten.
2	Vorgrundieren Ein Voranstrich mit Putzgrund wird empfohlen, um eine gleichmäßige Haftung und ein perfektes Ergebnis sicherzustellen.

2 · STREICHPUTZ AUFTRAGEN

3	Material vorbereiten Vor dem Auftragen gründlich umrühren. Bei Bedarf mit bis zu 10 % Wasser verdünnen, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.
4	Auftragen & strukturieren Mit Rolle oder Spachtel gleichmäßig auftragen. Dekorative Strukturen mit Strukturwalze, Schwamm oder anderen Werkzeugen gestalten, solange der Putz noch feucht ist.

PROBEFLÄCHE ANLEGEN: Prüfen Sie Struktur und Ergebnis vor größeren Flächen an einer Probefläche.

TROCKENZEITEN

ca. 12 Std.

ÜBERARBEITBAR

Verarbeitungstemperatur mindestens +5 °C (Untergrund und Umgebung) während Verarbeitung und Trocknung.
Zeit ist Richtwert und verändert sich mit Temperatur und Luftfeuchte.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Bindemittelbasis	Styrolacrylat-Dispersion
Pigmentbasis	Titandioxid, verschiedene Füllstoffe und Quarzsand
Glanzgrad	matt
Farbton	weiß
Verbrauch	ca. 1–2 kg/m ² (je nach Schichtstärke und Untergrund)
Verarbeitung	mindestens +5 °C (Untergrund und Umgebung) · Streichen oder Rollen
Verdünnung	Wasser (max. 10 %)

Lagerung	trocken, kühl, frostfrei
-----------------	--------------------------

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Reinigung	Ätzlösung · Spezial-Vorreiniger
Untergrund	Tiefgrund · Putzgrund · Ausgleichsmasse
Werkzeuge	Strukturwalze · Pinsel · Roller · Spachtel

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort · keine Gefahrenhinweise – nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
P260 / P264 / P280	Staub/Nebel/Aerosol nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338	Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P337+P313 / P363	Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
Umwelt & Entsorgung	Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling; eingetrocknete Produktreste als Baustellenabfall.