

Instructions d'utilisation / Fiche technique

CAIRCON - Convertisseur de rouille

Description du produit

CAIRCON Convertisseur de rouille est un agent efficace pour convertir la rouille sur le fer, l'acier et d'autres métaux. Grâce à sa haute teneur en phosphate, il assure une élimination permanente de la rouille grâce à un effet de phosphatation ou de décapage. Le produit forme une couche protectrice de phosphate insoluble dans l'eau sur les zones affectées par la rouille et empêche ainsi une nouvelle infestation de rouille. Il est idéal pour la réparation de véhicules, d'équipements de construction, de navires, de clôtures et de structures métalliques similaires.

Préparation du support

Les objets doivent être bien dégraissés ; nous recommandons d'utiliser le **CAIRCON Pré-nettoyant pour sol**. La rouille lâche ne doit être enlevée que grossièrement avant utilisation, par ex. par brossage. Ne le poncez pas à fond, sinon il n'y aura pas assez de rouille pour se convertir.

| | |
|-------------------------------|--|
| Ingrédients | 85% acide phosphorique, acide citrique, tensioactifs, auxiliaires pour un meilleur mouillage de la surface, eau. |
| Domaines d'application | Réparation de voitures, engins de chantier, navires, clôtures + autres surfaces métalliques. |

Application

Pulvérisez, brossez ou, si possible, trempez le produit pendant 24 heures. Ne retirez pas la couche protectrice, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire, la rincer brièvement à l'eau environ 12 heures après l'application. Pour des résultats optimaux, un post-traitement peut être appliqué dans un mélange de 1:10 parties avec de l'eau, qui n'a plus besoin d'être rincée. Dès que la surface est sèche, elle peut être peinte avec le **CAIRCON Peinture de protection pour le métal**.

Rémarque :

Si des produits de fabricants tiers sont utilisés pour préparer la surface, leur compatibilité et le résultat final parfait doivent être vérifiés en créant une zone de test AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée quant au résultat correct du traitement.

Produits complémentaires recommandés

| | |
|----------------------------|---|
| Nettoyage | CAIRCON Pré-nettoyant pour sol |
| Outils | CAIRCON - Rouleau de sol, CAIRCON Kit de pinceaux |
| Produits similaires | CAIRCON Peinture métal 3 en 1 satinée, CAIRCON Peinture métal 3 en 1 mat , CAIRCON Peinture pour métal |

Les informations d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes des risques:



GHS07

Point d'exclamation

Mention d'avertissement : Attention

Consignes en cas de risques pour la santé

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence Prévention

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.

Conseils de prudence Réaction

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.