

Convertisseur de rouille à base d'acide phosphorique · forme une couche de phosphate insoluble dans l'eau · pour le fer, l'acier et d'autres métaux (véhicules, engins de chantier, bateaux, clôtures)

 Pulvériser · appliquer au pinceau · tremper 24 h Application	 Phosphatation / effet de décapage Action	 env. 12 h Temps d'action	 métal sec et dégraissé Support	 À base d'eau traitement ultérieur facultatif 1:10 avec de l'eau
--	--	--	--	---

Recouvrable après séchage avec la Peinture de protection pour métal CAIRCON.

CAIRCON Convertisseur de rouille est un produit efficace pour convertir la rouille sur le fer, l'acier et d'autres métaux. Grâce à sa forte teneur en phosphate, il assure une élimination durable de la rouille par un effet de phosphatation ou de décapage : il forme sur les zones rouillées une couche de phosphate protectrice et insoluble dans l'eau, et empêche la formation de nouvelle rouille. Idéal pour la réparation de véhicules, d'engins de chantier, de bateaux, de clôtures et de structures métalliques similaires.

IMPORTANT – BIEN PRÉPARER : Dégraissez soigneusement les objets (p. ex. avec le Nettoyant spécial). Avant l'application, n'éliminez que **GROSSIÈREMENT** la rouille **NON** adhérente (p. ex. par brossage) – ne poncez pas jusqu'au métal nu, faute de quoi il resterait trop peu de rouille à convertir.

1 · PRÉPARER LE SUPPORT

- Dégraisser et éliminer grossièrement la rouille**
Les objets doivent être bien dégraissés ; nous recommandons le **Nettoyant spécial**. N'éliminez la rouille non adhérente que grossièrement (brossage), sans poncer jusqu'au métal nu.

Pour les produits tiers de préparation du support : vérifiez au préalable la compatibilité et le résultat final sur une surface d'essai – nous déclinons toute responsabilité quant au résultat obtenu avec des produits tiers.

2 · APPLIQUER LE CONVERTISSEUR DE ROUILLE

- Application**
Pulvérisez le convertisseur de rouille, appliquez-le au pinceau ou – si possible – trempez pendant 24 heures. N'éliminez pas la couche protectrice qui se forme.
- Action et traitement ultérieur**
Env. 12 heures après l'application, il est possible (mais pas obligatoire) de rincer brièvement à l'eau. Pour des résultats optimaux, un traitement ultérieur peut être appliqué dans un mélange à raison de 1:10 avec de l'eau, qui n'a plus besoin d'être rincé.
- Recouvrir**
Dès que le support est sec, il peut être peint avec la **Peinture de protection pour métal**.

PRÉSERVER LA COUCHE PROTECTRICE : N'enlevez pas la couche de phosphate formée – elle est la base d'une protection antirouille durable. Laissez le support sécher complètement avant de le recouvrir.

TROCKENZEITEN

env. 12 h TEMPS D'ACTION (puis rinçage facultatif)	après séchage RECROUVABLE AVEC LA PEINTURE DE PROTECTION POUR MÉTAL
--	---

Env. 12 heures après l'application, la surface peut être rincée brièvement à l'eau (pas obligatoire).

Le traitement ultérieur 1:10 avec de l'eau n'a pas besoin d'être rincé.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Base / composants	acide phosphorique à 85 %, acide citrique, tensioactifs, agents mouillants, eau
Action	phosphatation/effet de décapage · forme une couche de phosphate insoluble dans l'eau
Domaine d'application	fer, acier et autres métaux – remise en état de voitures, engins de chantier, bateaux, clôtures
Application	pulvériser, appliquer au pinceau ou tremper 24 h · traitement ultérieur facultatif 1:10 avec de l'eau
Revêtement ultérieur	recouvrable après séchage avec la Peinture de protection pour métal CAIRCON

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes – sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Nettoyage	Nettoyant spécial
Outils	Rouleau de sol · Set de pinceaux
Produits similaires	Peinture métal 3 en 1 satinée · Peinture métal 3 en 1 mate · Peinture pour métal

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	GHS07 (point d'exclamation) · Mention d'avertissement : Attention — soumis à l'étiquetage
H315 / H319	Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
P101 / P102	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants.
P264 / P280	Se laver soigneusement les mains après manipulation. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305 + P351 + P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P332 + P313 / P337 + P313	En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P362 + P364	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Environnement & élimination	Ne pas laisser pénétrer non dilué dans les canalisations. Remettre les résidus liquides, en tant que produit acide/dangereux, au point de collecte local des déchets dangereux ; remettre les récipients entièrement vidés au recyclage. Code déchet concret non indiqué dans l'original.
Source contraignante	L'étiquette et la fiche de données de sécurité CAIRCON Convertisseur de rouille font foi. Numéro d'urgence : Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h/24 : +49 361 730730.