

 Diluer · nettoyer · dégraisser Application	 5–10 % Dosage pour la dilution	 nettoyer aussitôt après le travail	 +5 à +25 °C Stockage, à l'écart des sources d'inflammation	 Très inflammable H225 · pas pour produits à base d'eau
--	--	--	--	--

ATTENTION très inflammable (GHS02, H225) et irritant pour les yeux (H319) : tenir à l'écart des sources d'inflammation, ne pas fumer, porter des gants de protection/une protection des yeux, bien ventiler. Ne convient pas aux produits à base d'eau.

CP910 Diluant universel est idéal pour diluer des produits CAIRCON tels que la peinture de protection pour métal, le vernis bateau, la peinture pour fenêtres et portes et la peinture pour toit en métal, ainsi que pour de nombreux systèmes à base de solvant (peintures et lasures à base de résine synthétique, de résine alkyde et d'huile). Dosage de 5–10 % selon la consistance souhaitée — en particulier pour les applications au pistolet ou la première couche. Ne convient pas aux produits à base d'eau.

IMPORTANT — TRÈS INFLAMMABLE : Le liquide et les vapeurs sont très inflammables (H225). Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation, ne pas fumer et prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Assurer une ventilation suffisante et porter des vêtements de protection appropriés, des gants ainsi qu'une protection des yeux.

1 · APPLICATION

1	Diluer Pour diluer les peintures/lasurs à base de solvant, ajoutez 5–10 % selon la consistance souhaitée — particulièrement recommandé pour les applications au pistolet ou la première couche au rouleau/pinceau. Pas pour les produits à base d'eau.
2	Nettoyer les outils Nettoyez les pinces, rouleaux et pistolets avec le diluant aussitôt après le travail ; il élimine efficacement les résidus de peinture frais. Pour les peintures séchées, prévoyez un temps d'action plus long.
3	Dégraisser Convient au dégraissage des surfaces métalliques avant la mise en peinture — élimine l'huile, la graisse, les agents de démoulage et les impuretés. Essayez ensuite avec un chiffon non pelucheux et laissez bien s'aérer.

SURFACE D'ESSAI POUR LES SUPPORTS SENSIBLES : Sur les supports sensibles ou revêtus (p. ex. anciennes peintures, plastiques) ainsi qu'avec des produits tiers, effectuez au préalable un essai sur une surface témoin.

TROCKENZEITEN

5–10 %

SELON LA CONSISTANCE

Particulièrement recommandé pour les applications au pistolet et la première couche.

Ne convient pas aux produits à base d'eau.

DONNÉES PRODUIT (VALEURS INDICATIVES)

Compatibilité	CAIRCON Peinture de protection pour métal, Vernis bateau, Peinture pour fenêtres et portes, Peinture pour toit en métal · peintures/lasurs à base de résine synthétique, de résine alkyde et d'huile
Dosage	5–10 % selon la consistance souhaitée
Autres fonctions	nettoyage des outils · dégraissage des surfaces métalliques
Non adapté	produits à base d'eau
Stockage	+5 à +25 °C dans des récipients hermétiquement fermés ; protéger du soleil direct et des sources d'inflammation, tenir hors de portée des enfants
Élimination	résidus de produit et récipients contaminés en tant que déchet dangereux conformément à la réglementation locale ; ne pas laisser pénétrer dans l'environnement/les canalisations

Toutes les indications sont des valeurs indicatives sans engagement et dépendent du support, de l'outil et des conditions ambiantes — sans propriétés garanties.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECOMMANDÉS

Peintures compatibles	Peinture métal 3 en 1 satinée · Vernis bateau brillant de couleur · Peinture pour fenêtres et portes en bois
Outils	Set de pinces à laque · Rouleau de sol

SÉCURITÉ & ÉLIMINATION	
Étiquetage	GHS02 (flamme) + GHS07 (point d'exclamation) · Mention d'avertissement Danger — soumis à l'étiquetage selon le règlement CLP.
H225 / H319 / H336	Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066	L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
P210 / P243	Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
P280 / P271 (complété)	Porter des gants de protection et une protection des yeux. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé (formalisé à partir des indications en texte courant de l'original).
P305+P351+P338	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Environnement & élimination	Résidus de produit et récipients contaminés en tant que déchet dangereux via le point de collecte des déchets dangereux ; ne pas laisser pénétrer dans l'environnement/les canalisations. Code déchet EWC 08 01 11* (contient des solvants).
Source contraignante	L'étiquette et la fiche de données de sécurité CP910 Diluant universel font foi. Numéro d'urgence : Centre d'information toxicologique d'Erfurt, 24 h/24 : +49 361 730730.