

CP910 Universeller Verdünner

Universeller Verdünner & Reiniger für lösemittelbasierte Lacke · zum Verdünnen, Werkzeugreinigen & Entfetten · leicht entzündbar

 Verdünnen · Reinigen · Entfetten Anwendung	 5–10 % Dosierung zum Verdünnen	 sofort reinigen nach der Arbeit	 +5 bis +25 °C Lagerung, von Zündquellen fern	 Leicht entzündbar H225 · nicht für Wasserbasis
--	--	---	--	--

ACHTUNG leicht entzündbar (GHS02, H225) und augenreizend (H319): von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen, Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen, gut belüften. Nicht für wasserbasierte Produkte geeignet.

CP910 Universeller Verdünner ist optimal zur Verdünnung von CAIRCON-Produkten wie Metallschutzlack, Bootslack, Fenster- & Türenlack und Metall-Dachfarbe sowie für viele lösemittelbasierte Systeme (Kunstharz-, Alkydharz- und ölbasierte Lacke und Lasuren). Dosierung 5–10 % je nach gewünschter Konsistenz — besonders für Spritzanwendungen oder den ersten Anstrich. Nicht für wasserbasierte Produkte geeignet.

WICHTIG — LEICHT ENTZÜNDBAR: Flüssigkeit und Dampf sind leicht entzündbar (H225). Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und Zündquellen fernhalten, nicht rauchen und Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Für ausreichende Belüftung sorgen und geeignete Schutzkleidung, Handschuhe sowie Augenschutz tragen.

1 · ANWENDUNG

1	Verdünnen Zur Verdünnung lösemittelbasierter Lacke/Lasuren 5–10 % je nach gewünschter Konsistenz zugeben — besonders empfehlenswert für Spritzanwendungen oder den ersten Anstrich mit Rolle/Pinsel. Nicht für wasserbasierte Produkte.
2	Werkzeuge reinigen Pinsel, Rollen und Spritzgeräte sofort nach der Arbeit mit dem Verdünner reinigen; entfernt frische Farbreste zuverlässig. Bei eingetrockneten Lacken längere Einwirkzeit einplanen.
3	Entfetten Zur Entfettung metallischer Oberflächen vor dem Lackieren geeignet — entfernt Öl, Fett, Trennmittel und Verunreinigungen. Anschließend mit fusselfreiem Tuch trockenreiben und gut ablüften lassen.

PROBEFLÄCHE BEI EMPFINDLICHEN UNTERGRÜNDEN: Bei empfindlichen oder beschichteten Untergründen (z. B. Altanstriche, Kunststoffe) sowie bei Fremdprodukten vorab an einer Probe­fläche testen.

DOSIERUNG

5–10 %

JE NACH KONSISTENZ

Besonders empfehlenswert für Spritzanwendungen und den ersten Anstrich.

Nicht für wasserbasierte Produkte geeignet.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Eignung	CAIRCON Metallschutzlack, Bootslack, Fenster- & Türenlack, Metall-Dachfarbe · Kunstharz-, Alkydharz- und ölbasierte Lacke/Lasuren
Dosierung	5–10 % je nach gewünschter Konsistenz
Weitere Funktionen	Werkzeugreinigung · Entfettung metallischer Oberflächen
Nicht geeignet	wasserbasierte Produkte
Lagerung	+5 bis +25 °C in dicht verschlossenen Gebinden; vor direkter Sonne und Zündquellen schützen, für Kinder unzugänglich
Entsorgung	Produktreste und kontaminierte Gebinde als gefährlicher Abfall gemäß örtlichen Vorschriften; nicht in die Umwelt/Kanalisation gelangen lassen

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Passende Lacke	Metallschutzlack 4in1 · Bootslack · Fenster- und Türenlack
Werkzeuge	Lackierpinsel-Set · Bodenwalze

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	GHS02 (Flamme) + GHS07 (Ausrufezeichen) · Signalwort Gefahr — nach CLP kennzeichnungspflichtig.
H225 / H319 / H336	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P210 / P243	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
P280 / P271 (ergänzt)	Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden (aus den Fließtext-Hinweisen des Originals formalisiert).
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten behutsam mit Wasser spülen, Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen, weiter spülen.
Umwelt & Entsorgung	Produktreste und kontaminierte Gebinde als gefährlicher Abfall über die Schadstoffsammelstelle; nicht in die Umwelt/Kanalisation. Abfallschlüssel EWC 08 01 11* (lösemittelhaltig).
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CP910 Universeller Verdünner. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.