

# Gebrauchsanweisung / Technisches Merkblatt

## CAIRCON- Ziegelgrundierung

### Produktbeschreibung

Ziegelgrundierung zur Festigung und Grundierung sandender, poröser und stark saugender mineralischer Untergründe wie Putz, Beton und Mauerwerk. Aufgrund der hohen Eindringtiefe eignet sich die Grundierung besonders für unsere Dachbeschichtung. Die Ziegelgrundierung ist leicht zu verarbeiten, sorgt für eine reduzierte gleichmäßige Untergrundsauhfähigkeit und ist somit die optimale Vorbehandlung von Untergründen.

### Untergrundvorbereitung

Untergründe müssen tragfähig, sauber, trocken und fettfrei sein. Kreidende Untergründe mit Hochdruckreiniger abwaschen. Stärker verschmutzte Untergründe zunächst mit Spezial Vorreiniger behandeln.

**Sofern zur Untergrundvorbereitung Produkte von Drittherstellern verwendet werden, ist sind deren Kompatibilität sowie das einwandfreie Endergebnis durch Anlegen einer Probefläche VOR der Beschichtung zu prüfen. Bei Einsatz von Fremdprodukten kann keine Haftung für ein ordnungsgemäßes Verarbeitungsergebnis übernommen werden**

### Verarbeitungshinweise:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter +5°C verarbeiten. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste unverdünnt gleichmäßig auftragen. Der Untergrund ist so lange zu behandeln, bis er gesättigt ist und kein Grundiermittel mehr aufnimmt. Nicht mit einem Airless-Gerät spritzen. Darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden. Nach dem Trocknen sollte kein glänzender Film auf dem Untergrund sichtbar werden. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Haushaltsreiniger.

### Technische Daten

- Zusammensetzung: Spezial-Kunststoff- Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel
- Farbton: Farblos
- Lieferform: Flüssig
- P-Wert: ca. 7
- Überstreichbar: nach ca. 10-12 Stunden
- Ergiebigkeit: ca. 7m<sup>2</sup>/L

### Empfohlene Zusatzprodukte

<b>Reinigung</b>	<b>CAIRCON – Spezial Reiniger</b>
<b>Vorbehandlung für:</b>	<b>CAIRCON – Dachfarbe</b>