

Instructions d'utilisation / Fiche technique CAIRCON Huile Saturateur pour bois Douglas

Huile Douglas est une huile à faible odeur pour la protection et la conservation des meubles de jardin et terrasses non traités en bois de douglas ainsi que d'autres bois. Elle convient aussi bien à l'ancien qu'au nouveau bois de douglas, renforce la teinte naturelle du bois, retarde le grisonnement et confère à la surface du bois une brillance satinée. De plus, le traitement à l'huile réduit la formation de fissures et protège le bois contre le dessèchement.

Le produit est basé sur des matières premières naturelles et ne contient pas de pesticides. Il ne se contente pas d'entretenir la surface, mais pénètre également en profondeur dans le bois. L'huile veille à ce que la terrasse en bois et les meubles de jardin traités continuent à respirer. Les surfaces traitées conservent des pores ouverts et peuvent continuer à réguler l'humidité.

Étape 1 : Préparation de la surface

1. **Nettoyage du support** : assurez-vous que la surface du bois est sèche, propre et que son pH est neutre. En cas de salissures tenaces, il est conseillé de prétraiter la surface avec notre **CAIRCON Nettoyant spécial** afin d'obtenir des résultats optimaux.

2. **Poncer la surface** : poncez légèrement la surface avec du papier de verre fin afin de créer une base lisse et uniforme pour l'application de l'huile.

3. Enlever la poussière de ponçage avec un chiffon non pelucheux ou une brosse douce pour bien nettoyer la surface

Si des produits d'autres fabricants sont utilisés pour la préparation du support, il convient de vérifier leur compatibilité ainsi que le résultat final impeccable en réalisant une surface d'essai AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée pour un résultat de traitement correct.

Étape 2 : Application de l'huile de douglas

1. **Méthode d'application** : appliquez une fine couche d'huile de douglas W291 à l'aide d'un pinceau de qualité ou d'un chiffon ou d'une éponge non pelucheux et faites-la bien pénétrer dans la surface. Veillez à répartir l'huile de manière uniforme et à éviter la formation de flaques. L'huile excédentaire doit impérativement être retirée.

2. Pour améliorer la pénétration de l'huile de douglas, le W291 peut être dilué si nécessaire avec 20-50% de **CAIRCON Essence de térébenthine**. Cela facilite l'étalement dans les coins et les bords.

3. **Vérifiez la progression du séchage en faisant un test au doigt** : La peinture doit être sèche à la poussière et ne pas coller au doigt. Les zones brillantes visibles indiquent que la peinture est encore humide.

Étape 3 : Traitement ultérieur et entretien

1. **Couches de produit supplémentaires** : Après le séchage de la première couche, appliquez 1 à 2 couches supplémentaires, selon les besoins et le degré de protection souhaité. Le temps de séchage entre les couches peut varier, surtout si les températures sont basses.

2. **Éviter les surplus d'huile de douglas**. Après environ 30 minutes, enlever l'excédent d'huile de douglas avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ce que la surface présente un aspect satiné uniforme.

3. Si une couche trop épaisse de l'huile a été appliquée et qu'elle a déjà séché, elle peut être éliminée avec de la soude caustique.

Temps de séchage

Attention : ces durées ne sont valables que si la température de l'air est optimale (20-25°C) et l'humidité de l'air (40-60%) et peuvent varier en cas de modification de celles-ci.

sec en poussière après 24 - 48 heures	peut être peint après 2 - 4 jours	entièrement sec 7-14 jours
---	---	--------------------------------------

Ce système nécessite une quantité suffisante d'oxygène atmosphérique pour le séchage. Il faut donc veiller à une bonne aération, par exemple en utilisant un ventilateur.

Données techniques

Couleur	Or-jaunâtre
Base	Huile de lin 100% naturelle, pressée à froid
Consommation	Env. 0,1 - 0,2 L/m ² (par couche)
Domaines d'application	Les surfaces en bois non traitées comme les tables en bois, les plans de travail, les meubles de jardin, les terrasses, les fenêtres, les meubles et les portes, etc.
Traitement	avec pinceau, chiffon, éponge
Point d'éclair	240°C
Stockage	Toujours bien fermer le récipient. Le produit se conserve presque indéfiniment en l'absence d'oxygène, de lumière, d'impuretés ou de gel.

Les informations d'avertissement et de sécurité

Conserver les matériaux de travail imprégnés de l'Huile Saturateur, tels que chiffons de nettoyage, éponges, poussières abrasives, tampons à polir avec de l'huile non séchée, dans des récipients en métal ou dans de l'eau et veiller à ce qu'ils ne soient pas mis en contact avec des isolants poreux sinon il existe un risque d'auto-inflammation en raison de la teneur en huile végétale.

L'Huile Saturateur n'est PAS auto-inflammable dans des conteneurs et traité seul.

Les matières premières naturelles utilisées peuvent produire une odeur typique du produit.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON - Pré-nettoyant pour sol
Outils	CAIRCON - Set de pinces
Dilution	CAIRCON - Essence de térébenthine