

# Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

## CAIRCON FARBCHIPS

### zum Einstreuen für Bodenbeschichtungen

**CAIRCON** Farbchips dienen als vorgemischte, lichtbeständige Chips zum ganzflächigen Abstreuen von **CAIRCON - Bodenbeschichtung**, **CAIRCON - 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung** und anderen Beschichtungen auf Epoxid-, Polyurethan- und Acrylatbasis. Neben der dekorativen Funktion können Farbchips auch zur Kaschierung von Unebenheiten oder sogar von Beschädigungen eingesetzt werden.

#### Schritt 1. Untergrundvorbereitung

Geeignete Untergründe sind glatte Epoxidharzbeschichtungen, sowie glatte Polyurethan oder Acrylatbeschichtungen, die noch nicht getrocknet sind.

#### Schritt 2. Verarbeitung

1. Die Farbchips werden gleichmäßig von Hand in die noch feuchte Bodenbeschichtung eingestreut. Um bei der Einstreuung keine Spuren in der Beschichtung zu hinterlassen, sind **CAIRCON Nagelsohlen** zu verwenden.

2. Nach der Trocknung der Bodenbeschichtung sind die Farbchips mit **CAIRCON - 2K Epoxidharzbeschichtung KLAR** (im Außenbereich wird die Verwendung von klarer 2K Epoxidharzbeschichtung **mit integriertem UV-Schutz** empfohlen) zu überstreichen. Beachten Sie, dass die Beschichtung einen glänzenden Finish hat.

3. Rutschhemmung: Die **CAIRCON** Farbchips bieten keine klassifizierte Rutschhemmung. Durch zusätzliches Einstreuen von **CAIRCON ANTIRUTSCHMITTEL AUF SILIKAT-BASIS** in die letzte Schicht können Sie max. R9-R10 erreichen. Hierbei die entsprechende Menge in die letzte Schicht der Bodenfarbe einstreuen und bei Bedarf nochmals sehr dünn mit Bodenfarbe übersiegeln.

#### Verbrauch

bei ca. 50g/qm	bleibt der Untergrund mit ca. 80% ersichtlich
bei ca. 100g/qm	bleibt der Untergrund mit ca. 50% ersichtlich
bei ca. 200g/qm	bleibt der Untergrund mit ca. 25% ersichtlich
bei ca. 500g/qm	bleibt der Untergrund mit ca. 5% ersichtlich

#### Lagerfähigkeit

Bei kühler und trockener Lagerung sind die Farbchips nahezu unbegrenzt haltbar.

#### Sicherheits- und Schutzmaßnahmen

Gefahrenkennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008- keine Gefahrenhinweise

#### Empfohlene Zusatzprodukte

<b>Vorbehandlung für</b>	<b>CAIRCON</b> Bodenbeschichtung, <b>CAIRCON</b> 2K Epoxidharz Bodenbeschichtung, <b>CAIRCON</b> 2K Fliesenlack, <b>CAIRCON</b> 2K Fliesenlack (Matt)
<b>Zusätzliche Versiegelung</b>	<b>CAIRCON</b> 2K Bodenversiegelung, <b>CAIRCON</b> Antirutschmittel auf Silikat-Basis
<b>Werkzeuge</b>	<b>CAIRCON</b> Bodenwalze, <b>CAIRCON</b> Entlüftungsroller, <b>CAIRCON</b> Nagelsohlen

