

Verarbeitungsanleitung / Technisches Merkblatt

CP910 - Universeller Verdünner

Anwendung als Verdünner

- Optimal zur Verdünnung von Caircon-Produkten wie Metallschutzlack, Bootslack, Fenster- & Türenlack und Metall-Dachfarbe.
- Darüber hinaus geeignet für viele lösemittelbasierte Systeme: Kunstharz-, Alkydharz- und ölbasierte Lacke und Lasuren.
- **Dosierung:** 5–10 % je nach gewünschter Konsistenz. Besonders empfehlenswert für Spritzanwendungen oder den ersten Anstrich mit Rolle/Pinsel.

⚠ Nicht für wasserbasierte Produkte geeignet. Bei Verwendung mit Fremdprodukten bitte vorab an einer **Probefläche** testen.

Reinigung von Werkzeugen & Geräten

- Pinsel, Rollen und Spritzgeräte sofort nach der Arbeit mit dem **Universal Verdünner** reinigen.
- Entfernt frische Farbreste zuverlässig.
- Bei eingetrockneten Lacken längere Einwirkzeit notwendig.

Entfettung von Untergründen

- Zur Entfettung von metallischen Oberflächen vor dem Lackieren geeignet.
- Entfernt zuverlässig Öl, Fett, Trennmittel und andere Verunreinigungen.
- Anschließend mit fusselfreiem Tuch trockenreiben und gut ablüften lassen.

⚠ Bei empfindlichen oder beschichteten Untergründen (z. B. Altanstriche, Kunststoffe) vorab an einer Probefläche testen.

Verpackung und Lagerung

In dicht verschlossenen Gebinden bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Zündquellen schützen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung

Produktreste und kontaminierte Gebinde als gefährlichen Abfall entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen. Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Warn- und Sicherheitshinweise

Gefahrenpiktogramme:



GHS07
Ausrufezeichen



GHS02
Flamme

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweise – Vorbeugung:

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P243: Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

Sicherheitshinweise – Reaktion:

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Zusätzliche Gefahrenhinweise:

EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Bitte geeignete Schutzkleidung und Handschuhe tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.