

Kit de Spatules 6 Pièces – Truelles de lissage, taloche éponge & accessoires – Kit d'outils pour plâtre, spatule murale & cloison sèche

Description du Produit

Le kit d'outils de spatulage et d'enduisage de 6 pièces a été spécialement conçu pour les travaux précis de spatulage, de lissage et d'enduisage dans l'aménagement intérieur et les cloisons sèches. Il permet une application uniforme, un lissage propre et une finition soignée du plâtre, de l'enduit et des plaques de plâtre.

Outils inclus:

Couteau à enduire 50 cm, truelle de lissage 28 × 13 cm, taloche éponge 28 × 14 cm, tige de mélange, ruban de masquage et gants de travail.

1. Préparation du Support

- Le support doit être propre, sec et portant.
- Éliminer complètement la poussière, les parties détachées, les vieux restes de peinture ou de papier peint.
- Prétraiter si nécessaire les supports très absorbants avec un primaire approprié.
- Masquer proprement les bords, les transitions et les surfaces **adjacentes avec le ruban** de masquage (30 mm).

2. Mélanger l'Enduit ou le Plâtre

- Préparer l'enduit, le plâtre ou le gypse selon les instructions du fabricant.
- Insérer **la tige de mélange (Ø 8 cm, longueur 40 cm)** dans une perceuse standard.
- Mélanger le matériau de manière uniforme et sans grumeaux.
- Remuer à nouveau après un court temps de repos.

3. Application du Matériau

- Appliquer l'enduit ou le plâtre sur **le mur ou le plafond à l'aide** de la truelle de lissage (**28 × 13 cm**) ou directement avec le couteau à enduire.
- Répartir le matériau uniformément et le lisser grossièrement.
- Retirer l'excès de produit

4. Lissage de la Surface

- Lisser de grandes surfaces de 50 cm par de longs passages réguliers avec le couteau à enduire.
- Exercer une pression uniforme pour obtenir une surface plane.

- Nettoyer régulièrement l'outil pour obtenir des résultats propres.

5. Finition avec la Taloche Éponge

- Dès que l'enduit a légèrement pris mais est encore humide, retravailler la surface avec la taloche éponge (28 × 14 cm).
- Humidifier légèrement la taloche éponge et la passer sur la surface avec des mouvements circulaires.
- Cela compense les petites irrégularités et affine la surface.

6. Nettoyage et Entretien

- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
- Sécher soigneusement les outils en acier inoxydable afin d'augmenter leur durée de vie.
- Rincer la taloche éponge et la laisser sécher à l'air libre.

Consignes de Sécurité

- Toujours porter des gants **de travail (taille L) lors des travaux**.
- Éviter le contact visuel avec le plâtre ou l'enduit.
- Travailler uniquement dans des locaux bien ventilés.
- Conserver les outils hors de portée des enfants.



CAIRCON