

Instructions d'application / Fiche technique CAIRCON - Dégraissant spécial

CAIRCON - Dégraissant spécial est un produit prêt à l'emploi destiné au dégraissage et au nettoyage approfondis des carrelages, baignoires, surfaces métalliques, en bois et en plastique pouvant être peintes, ainsi que des éléments de mobilier. Il est spécialement conçu pour une utilisation avant les revêtements ultérieurs et convient pour :

- **Carrelages** - par exemple avec **CAIRCON - Peinture pour carrelage**, **CAIRCON - Peinture 2K pour carrelage**
- **Métal** - avec **CAIRCON - Peinture de protection pour métaux 4 en 1**, **CAIRCON - Peinture de protection pour métaux MATE**
- **Bois** - avec **CAIRCON - Peinture pour bois**, **CAIRCON - Vernis pour bois MAT**
- **Bateaux** - avec **CAIRCON - Vernis pour bateau**, **CAIRCON - Vernis pour yacht**
- **Fenêtres et portes** - avec **CAIRCON - Peinture pour fenêtres et portes**
- **Baignoire** - avec **CAIRCON - Peinture pour baignoire**
- **Radiateurs** - avec **CAIRCON - Peinture pour radiateurs**

Grâce à sa formulation spéciale, **CAIRCON - Dégraissant spécial élimine** efficacement les graisses, huiles et autres contaminants, afin que le revêtement suivant adhère de façon optimale et assure un résultat durable.

Application du produit

1. Préparation : Éliminer les salissures grossières à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge.
2. Essai : Vérifier la compatibilité du matériau sur une zone peu visible.
3. Application : Pulvériser **uniformément CAIRCON - Dégraissant spécial** sur la surface à traiter.
4. Temps d'action : Laisser agir le produit pendant 3 à 5 minutes sans le laisser sécher.
5. Nettoyage : Frotter la surface avec un chiffon, une brosse ou un balai-brosse.
6. Rinçage : Essuyer soigneusement à l'eau claire afin d'éliminer tous les résidus.
7. Séchage : Laisser la surface sécher complètement avant tout traitement ultérieur.

Durée de conservation

Env. 24 mois en cas de stockage approprié entre +5 °C et +25 °C dans l'emballage d'origine fermé. Protéger du gel et de l'exposition directe au soleil.

Élimination appropriée

Éliminer les résidus de produit et les emballages contaminés conformément aux prescriptions locales des autorités. Acheminer les emballages entièrement vidés vers le recyclage.

Produits complémentaires recommandés

Surface	Produits
Carrelages	CAIRCON - Peinture pour carrelage, CAIRCON - Peinture 2K pour carrelage
Métal	CAIRCON - Peinture pour métaux, CAIRCON - Peinture effet martelé, CAIRCON - Peinture de protection pour métaux 4 en 1, CAIRCON - Peinture de protection pour métaux 4 en 1 MATE
Bois	CAIRCON - Peinture pour bois, CAIRCON - Vernis pour bois MAT, CAIRCON - Vernis 2K PU pour meubles
Bateaux	CAIRCON - Vernis pour bateau, CAIRCON - Vernis pour yacht
Fenêtres et portes	CAIRCON - Peinture pour fenêtres et portes
Radiateurs	CAIRCON - Peinture pour radiateurs
Baignoire	CAIRCON - Peinture pour baignoire

Mentions d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes de danger : aucun

Mention d'avertissement : aucune

Mentions de danger : aucune

Conseils de prudence :

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 : Tenir hors de portée des enfants.

P501 : Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination appropriée.