

Instructions d'application / Fiche technique

CAIRCON - Enduit décoratif à appliquer au rouleau

Enduit décoratif à grain fin pour l'intérieur, idéal pour personnaliser murs et plafonds sans raccords visibles. L'enduit offre une surface mate et, grâce à sa formule facile à mettre en œuvre, s'applique aisément au rouleau ou à la spatule. Ses multiples possibilités de finition permettent de créer des décors adaptés à chaque pièce, du séjour et des chambres jusqu'aux cuisines et salles de bains.

Application

Préparation du produit :

- Bien mélanger l'enduit décoratif avant l'application.
- Si nécessaire, diluer **avec jusqu'à 10 %** d'eau afin d'obtenir la consistance souhaitée.

Préparation du support :

- **Nettoyage** : Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et de graisse, porteur et solide.

- **Élimination des anciens revêtements** :

Éliminer complètement les couches de peinture non adhérentes ou écaillées, les peintures farinantes, les peintures à la colle, les laitances de ciment et les dépôts de calcaire.

Éliminer complètement les papiers peints non adhérents ainsi que les résidus d'agents de démoulage.

- **Préparation des surfaces lisses** :

Poncer légèrement les anciens revêtements brillants ou les prétraiter avec une lessive alcaline afin d'améliorer l'adhérence.

- **Supports friables et fortement absorbants** :

Prétraiter avec un primaire **tel que CAIRCON - Primaire pénétrant** afin de créer une base stable pour l'enduit décoratif.

- **Retouches** :

Reboucher soigneusement les fissures, trous ou irrégularités avec un enduit de rebouchage et lisser la surface.

- **Primaire préalable** :

Une couche préalable **de primaire** pour enduit est recommandée afin d'assurer une adhérence uniforme et un résultat parfait.

Utilisation :

- Appliquer uniformément au rouleau ou à la spatule.
- Des structures décoratives peuvent être réalisées avec un rouleau structuré, une éponge ou d'autres outils tant que l'enduit est encore humide.

Données techniques :

Base du liant	Dispersion styrène-acrylate
Base pigmentaire	Dioxyde de titane, différentes charges et sable de quartz
Degré de brillance	Mat
Teinte	Blanc
Application	Application au pinceau ou au rouleau
Diluant	Eau (max. 10 %)
Temps de séchage	Recouvrable : après env. 12 heures
Consommation	Env. 1 à 2 kg/m ² (selon l'épaisseur de couche et le support)
Stockage	Conditions de stockage : au sec, au frais, mais à l'abri du gel
Nettoyage des outils	À l'eau, immédiatement après utilisation
Température d'application	Au moins +5 °C (pour le support et l'environnement pendant l'application et le séchage)

Élimination :

Ne pas rejeter dans les canalisations, les eaux ni le sol. Ne remettre au recyclage que les récipients entièrement vidés. Les résidus de produit séchés peuvent être éliminés comme déchets de chantier.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON - Solution de décapage, CAIRCON - Nettoyant préalable spécial
Préparation du support	CAIRCON - Primaire pénétrant, CAIRCON - Enduit de ragréage
Outils	Rouleau structuré, pinceau, rouleau, spatule

Mentions d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes de danger : non requis

Mention d'avertissement : aucune

Mentions de danger : aucune

Informations supplémentaires sur les dangers : aucune

Conseils de prudence - Prévention :

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

