

## Instructions d'application / Fiche technique

### CP910 - Diluant universel

#### Utilisation comme diluant

- Idéal pour diluer les produits Caircon tels que la peinture de protection pour métaux, le vernis pour bateau, la peinture pour fenêtres et portes et la peinture pour toiture métallique.
- Convient également à de nombreux systèmes à base de solvants : peintures et lasures à base de résines synthétiques, de résines alkydes et d'huiles.
- **Dosage : 5 à 10 %** selon la consistance souhaitée. Particulièrement recommandé pour les applications par pulvérisation ou la première couche au rouleau/pinceau.

⚠ Ne convient pas aux produits à base d'eau. En cas d'utilisation avec des produits tiers, effectuer d'abord un test sur **une zone peu visible**.

#### Nettoyage des outils et appareils

- Nettoyer les pinceaux, rouleaux et appareils de pulvérisation immédiatement après **le travail avec le diluant universel**.
- Élimine efficacement les résidus de peinture fraîche.
- Pour les peintures séchées, un temps d'action plus long est nécessaire.

#### Dégraissage des supports

- Convient au dégraissage des surfaces métalliques avant peinture.
- Élimine efficacement l'huile, la graisse, les agents de démoulage et autres contaminants.
- Essuyer ensuite avec un chiffon non pelucheux et laisser bien évaporer.

⚠ Sur les supports sensibles ou revêtus (par exemple anciennes peintures, plastiques), effectuer d'abord un test sur une zone peu visible.

#### Emballage et stockage

Stocker dans des récipients hermétiquement fermés à des températures comprises entre 5 °C et 25 °C. Protéger de l'exposition directe au soleil et des sources d'inflammation. Tenir hors de portée des enfants.

#### Élimination

Éliminer les résidus de produit et les récipients contaminés comme déchets dangereux conformément aux prescriptions locales. Éviter le rejet dans l'environnement.

## Mentions d'avertissement et de sécurité

### Pictogrammes de danger :



**GHS07**  
Point d'exclamation



**GHS02**  
Flamme

### Mention d'avertissement : Danger

#### Mentions de danger :

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### Conseils de prudence - Prévention :

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P243 : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.

#### Conseils de prudence - Intervention :

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

#### Informations supplémentaires sur les dangers :

EUH066 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Porter des vêtements et des gants de protection appropriés. Assurer une ventilation suffisante. Ne pas rejeter dans les canalisations.