

## Instructions d'utilisation / Fiche technique

### CAIRCON - Huile bois pour Meubles

L'huile pour meubles sert au traitement décoratif et à la rénovation des meubles de jardin en bois. Elle protège les meubles exposés aux intempéries et peut être utilisée pour l'entretien ultérieur ainsi que pour le premier traitement des bois durs et tendres. L'huile pénètre profondément, durcit en résistant à l'usure et préserve la structure du bois.

Les tables, chaises et autres meubles doivent être entretenus au moins une fois par an. L'huile sans solvant convient pour l'intérieur et l'extérieur et protège les meubles en bois du jardin, les bois de terrasse ainsi que les volets, les balcons, les clôtures en bois et les bois de façade.

#### Étape 1 : Préparation de la surface

1. **Nettoyage du support** : assurez-vous que la surface du bois est sèche, propre et que son pH est neutre. En cas de salissures tenaces, il est conseillé de prétraiter la surface avec notre **CAIRCON Pré-nettoyant pour sol afin d'obtenir des** résultats optimaux.

2. **Poncer la surface** : poncez légèrement la surface avec du papier de verre fin afin de créer une base lisse et uniforme pour l'application de l'huile.

3. Enlever la poussière de ponçage à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une brosse douce afin de nettoyer la surface en profondeur

**Si des produits d'autres fabricants sont utilisés pour la préparation du support, il convient de vérifier leur compatibilité ainsi que le résultat final impeccable en réalisant une surface d'essai AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée pour un résultat de traitement correct.**

#### Étape 2 : Appliquer l'huile de lin

1. **Méthodes d'application** : appliquez une fine couche d'huile pour meubles à l'aide d'un pinceau de qualité ou d'un chiffon ou d'une éponge non pelucheux et faites-la bien pénétrer dans la surface. Veillez à répartir l'huile de manière uniforme et à éviter la formation de flaques. L'huile excédentaire doit impérativement être retirée.

2. Pour améliorer la pénétration de l'huile, le produit peut être dilué si nécessaire avec 20-50% de **CAIRCON - Huile de térébenthine balsamique**. Cela facilite la répartition dans les coins et les bords.

3. **Vérifiez la progression du séchage en faisant un test au doigt** : La peinture doit être sèche à la poussière et ne pas coller au doigt. Les zones brillantes visibles indiquent que la peinture est encore humide.

#### Étape 3 : Traitement ultérieur et entretien

1. **Couches supplémentaires** : après le séchage de la première couche, appliquez 1 à 2 couches supplémentaires, selon les besoins et le degré de protection souhaité. Le temps de séchage entre les couches peut varier, surtout si les températures sont basses.

2. Éviter les surplus d'huile de meuble. Après environ 30 minutes, enlever l'excédent d'huile avec un chiffon non pelucheux jusqu'à ce que la surface présente un aspect satiné uniforme.

3. Si une couche trop épaisse de produit a été appliquée et qu'elle a déjà séché, elle peut être éliminée avec de la soude caustique.

## Temps de séchage

Attention : ces durées ne sont valables que si la température de l'air est optimale (20-25°C) et l'humidité de l'air (40-60%) et peuvent varier en cas de modification de celles-ci.

<b>sec en poussière</b> après 24 - 48 heures	<b>peut être peint</b> après 2 - 4 jours	<b>entièrement sec</b> 7-14 jours
---	---	--------------------------------------

Ce système nécessite une quantité suffisante d'oxygène atmosphérique pour le séchage. Il faut donc veiller à une bonne aération, par exemple en utilisant un ventilateur.

## Données techniques

<b>Couleur</b>	Or-jaunâtre
<b>Base</b>	Huile de lin 100% naturelle, pressée à froid
<b>Consommation</b>	env. 0,1 - 0,2 L/m <sup>2</sup> (par couche)
<b>Domaines d'application</b>	les surfaces en bois non traitées comme les tables en bois, les plans de travail, les meubles de jardin, les terrasses, les fenêtres, les meubles et les portes, etc.
<b>Traitement</b>	avec pinceau, chiffon, éponge
<b>Point d'éclair</b>	240°C
<b>Stockage</b>	Toujours bien fermer le récipient. Le produit se conserve presque indéfiniment en l'absence d'oxygène, de lumière, d'impuretés ou de gel.

## Les informations d'avertissement et de sécurité

Conserver les matériaux de travail imprégnés de l'Huile bois pour Meubles, tels que chiffons de nettoyage, éponges, poussières abrasives, tampons à polir avec de l'huile non séchée, dans des récipients en métal ou dans de l'eau et veiller à ce qu'ils ne soient pas mis en contact avec des isolants poreux sinon il existe un risque d'auto-inflammation en raison de la teneur en huile végétale.

L'Huile bois pour Meubles n'est PAS auto-inflammable dans des conteneurs et traité seul.

Les matières premières naturelles utilisées peuvent produire une odeur typique du produit.

### Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

## Produits complémentaires recommandés

<b>Nettoyage</b>	<b>CAIRCON</b> Pré-nettoyant pour sol
<b>Outils</b>	<b>CAIRCON</b> Set de pinceaux
<b>Dilution</b>	<b>CAIRCON</b> Essence de térébenthine