

Instructions d'utilisation / Fiche technique

Caircon Peinture pour bois

Caircon Peinture pour bois est une peinture de finition pour bois mat, soluble à l'eau, à base d'une dispersion de copolymères acryliques, qui sèche à l'air et est très résistante. D'application universelle, **Caircon Peinture pour bois** convient à différents supports en bois, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les applications typiques comprennent les portails, les clôtures, les murs en bois, les planchers, les abris de jardin ainsi que les cadres de fenêtres et les portes.

Vérifier l'exactitude de la teinte AVANT l'application en faisant un essai - aucune réclamation/échange n'est possible après l'application ! Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des teintures provenant de la même livraison ou portant le même numéro de lot ! Même en cas de retouches sur une surface, il faut utiliser un matériau/outil de même consistance/et numéro de lot.

Étape 1 : Préparation du support

1. Nettoyage du support : D'abord, retirez les pièces de peinture lâches ainsi que les anciennes peintures et revêtements non porteurs, puis nettoyez-les (mécaniquement ou avec des décapants adaptés).

Si nécessaire (par exemple pour des surfaces très grasses, huileuses ou sales), nous recommandons également un prétraitement avec **CAIRCON Dégraissant spécial** pour éliminer complètement la graisse et les impuretés et garantir une adhérence optimale.

Pour cela, **vaporisez CAIRCON Dégraissant spécial** uniformément sur la surface, laissez-le agir pendant 3 à 5 minutes, puis travaillez avec un chiffon ou une brosse et nettoyez soigneusement à l'eau claire. Laissez la surface sécher complètement. Le substrat doit alors être propre, sec et exempt de graisse. Ensuite, rugueuse la surface avec du papier sablé ou une éponge poncée.

2. Apprêt : Pour une meilleure adhérence et une peinture plus durable, nous recommandons l'utilisation de notre **CAIRCON Primaire de protection du bois**, notamment :

- sur les essences de bois résineuses, grasses, anciennes ou problématiques (par exemple, le pin, le mélèze, etc.),
- si le bois a déjà été traité avec d'autres produits (par exemple, peinture, huile, etc.),
- dans les zones soumises à de fortes contraintes mécaniques ou pour une utilisation en extérieur.

Remarque : Après l'application de l'apprêt, la couche de finition peut être appliquée après environ 6 heures de séchage.

Si des produits d'autres fabricants sont utilisés pour la préparation du support, il convient de vérifier leur compatibilité ainsi que le résultat final impeccable en réalisant une surface d'essai AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée pour un résultat de traitement correct.

Étape 2 : Traitement

1. Méthodes d'application : **Caircon Pré-nettoyant pour sol** peut être appliqué au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur airless. Important : pour une adhérence optimale, appliquer d'abord une fine couche d'apprêt. Pour une application confortable et uniforme, nous recommandons d'utiliser un **Caircon rouleau pour sol**. Pour un aspect uniforme, toujours travailler frais sur frais. Lors de l'application au rouleau, appliquer le matériau de manière uniforme (respecter la consommation de matériau prescrite) et passer le rouleau en croix. Bien mélanger avant l'utilisation.

Important : avant de peindre de grandes surfaces, toujours faire un essai et vérifier l'adhérence / la teinte souhaitée à l'état sec.

Dilution : Caircon Peinture pour bois Incolore est prêt à l'emploi et ne nécessite donc pas de dilution. Si vous souhaitez tout de même le diluer, diluez jusqu'à 10% d'eau.

Rendement Environ 5-8 m²/litre, en fonction de la nature de la surface. Il s'agit d'une valeur indicative qui ne peut pas être prise en compte, car chaque surface présente des caractéristiques différentes qui influencent la consommation. Pour un calcul exact, déterminer la consommation en faisant un essai sur l'objet.

Étape 3 : Nettoyage des outils

Immédiatement après le traitement de la surface, les outils éventuellement sales doivent être immédiatement nettoyés à l'eau.

Temps de séchage

Attention : ces durées ne sont valables que si la température de l'air est optimale (20-25°C) et l'humidité de l'air (40-60%) et peuvent varier en cas de modification de celles-ci.

résistant au toucher	peut être peint	entièrement durci
après environ 6 heures	5 heures	3 jours

Données techniques

Degré de brillance	mat
Base	sur dispersion de polymère mixte acrylique (à base d'eau)
Consommation	env. 5-8m ² /litre par couche (double couche recommandée)
Domaines d'application	Le bois à l'intérieur et à l'extérieur
Traitement	au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur
Température de traitement	ne traiter qu'à des températures supérieures à 10° Celsius

Stockage et marquage conformément à l'ordonnance sur les substances dangereuses / BetrSichV

Environ 24 mois si le produit est stocké correctement entre +5°C et +25°C dans des emballages non entamés. Protéger du gel et de l'humidité. Tenir à l'écart des enfants, de la chaleur et des flammes nues. Bien fermer le récipient de peinture lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter le durcissement. Pour tout autre marquage conforme à la réglementation sur les substances dangereuses actuellement en vigueur, veuillez consulter les fiches de données de sécurité et les étiquettes correspondantes.

Les informations d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes des risques: aucune

Mentions de danger: aucune

Informations supplémentaires sur les dangers

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	Caircon Dégraissant spécial
Apprêt	Caircon Primaire de protection du bois
Outils	Caircon rouleau de sol, Caircon set de pinceaux
Produits similaires	Caircon Peinture pour toiture, Caircon Vernis bois bateau Satiné

