

Instructions d'utilisation/ Fiche technique

CAIRCON Primaire de Silicate de Potassium

Le Primaire de Silicate de Potassium est un liant purement minéral pour la réalisation de revêtements et d'imprégnations. Le Primaire de Silicate de Potassium est une solution de silicate de potassium prête à l'emploi, concentrée et diluable à l'eau, qui solidifie les substrats minéraux par silicification. Réduit et unifie le pouvoir absorbant de la surface. Excellent pour préparer la surface avant les travaux ultérieurs de pose de papier peint et de peinture.

Pour renforcer et sceller le plâtre et la maçonnerie et protéger la pierre naturelle des effets des intempéries grâce à la silicification. En fonction du pouvoir absorbant de la surface, il est dilué avec deux parties d'eau et appliqué à raison d'environ 120 à 380 ml/m².

- Comme additif pour les peintures à la chaux pour améliorer leur adhérence, leur résistance aux taches et leur résistance à l'eau.
- Préserver et réduire l'inflammabilité du bois ; Une repeinture est généralement possible après un temps de séchage de deux à cinq jours.
- Pour le collage de carrelage sur murs et poêles en faïence, adhésion après environ 10 minutes.
- À la maison, le silicate de potassium peut être utilisé pour sceller des vases et des poteries, ainsi que pour coller du papier sur du métal et du verre.

Préparation des surfaces

La surface doit être propre, stable et exempte de graisse. Enlevez la vieille peinture mal adhérente et le plâtre détaché. Appliquer le silicate de potassium avec un pinceau ou un pulvérisateur approprié (ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation lors de la pulvérisation). Ne pas traiter en dessous de +5°C (matériau et air circulant).

Nettoyer les outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Élimination

Envoyez uniquement les conteneurs vides au recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être utilisés comme solution ou séchés selon le numéro de code du déchet. 060299 (déchet non précisé ailleurs) ou éliminé avec les ordures ménagères. NE PAS laisser pénétrer dans les égouts.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON Pré-nettoyant pour sol, CAIRCON Solution acide
Outils	CAIRCON Kit de pinceaux, CAIRCON Rouleau de sol

Les informations d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes de danger: aucun

Mot d'avertissement: aucun

Mentions de danger: aucune

Informations supplémentaires sur les dangers

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.