

Instructions d'utilisation / Fiche technique

CAIRCON Peinture murale pour intérieur

Peinture murale intérieure pour murs et plafonds. La peinture intérieure à dispersion est applicable sur de nombreux supports lors de travaux de rénovation dans l'habitat et le lieu de travail. La peinture se caractérise par sa bonne adhérence, son séchage rapide et sa facilité d'application. La peinture est exempte de solvants, respectueuse de l'environnement, diluable à l'eau et peu odorante.

Application

La peinture intérieure pour murs et plafonds en béton, enduits de ciment et de chaux-ciment, maçonnerie, supports en plâtre, plaques de fibrociment. Convient également pour les enduits à dispersion, les peintures à dispersion et les papiers peints.

Traitement

Bien mélanger avant l'application.

Le support doit être propre, sec, porteur, absorbant et exempt d'agents de séparation. Pour augmenter la résistance, utiliser **CAIRCON Primaire Sol pour supports absorbants**. Les supports non consolidés ou insuffisamment adhérents doivent être entièrement éliminés. En cas de doute, faire un essai de peinture. Le nouvel enduit doit être séché pendant au moins 14 jours, puis fluaté. Après 4 semaines de séchage, le fluage n'est plus nécessaire. Enduire les supports solides et absorbants sans traitement préalable. Sur les supports à porosité grossière, sablonneux et absorbants, ainsi que sur les supports en plâtre et les plaques de plâtre cartonné, appliquer une couche de fond avec le primaire. Sur les supports lisses et peu absorbants, appliquer une couche de fond favorisant l'adhérence avec un primaire d'adhérence. Sur les supports contenant des substances décolorantes solubles dans l'eau, il convient d'appliquer un produit de revêtement bloquant. Sur les supports contrastés et différemment absorbants, il convient d'appliquer au préalable une couche de fond ou une couche intermédiaire en blanc intérieur, diluée avec 10% d'eau maximum.

Si des produits d'autres fabricants sont utilisés pour la préparation du support, il convient de vérifier leur compatibilité ainsi que le résultat final impeccable en réalisant une surface d'essai AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être assumée pour un résultat de traitement correct.

Peindre / rouler : Afin d'éviter les reprises, la formation de taches et les zones de brillance, il est recommandé de procéder à une application mouillé sur mouillé.

Pulvérisation (Airless) : Traitement airless en mode livraison

Buse : 0,33 - 0,48 mm

Pression : 180 - 240 bar

Temps de séchage

A +20°C et 65% d'humidité relative de l'air, après 4-6 heures, la surface est sèche et peut être recouverte. En cas de température plus basse et d'humidité plus élevée, les temps de séchage sont plus longs.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON Solution acide, CAIRCON Pré-nettoyant pour sol
Préparation du support	CAIRCON Primaire Sol pour supports absorbants, CAIRCON Ragréage de sol
Outils	CAIRCON Rouleau de sol, CAIRCON Set de pinceaux
Produits similaires	CAIRCON Peinture à la chaux, CAIRCON Peinture murale au latex, CAIRCON Revêtement de protection pour papier peint

Les informations d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes de danger : aucune

Mot de signalisation : aucun

Mentions de danger : aucune

Informations supplémentaires sur les dangers

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence Prévention

P261 Éviter de respirer les aérosols.

Conseils de prudence Réaction

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P360 Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.

