

Instructions d'utilisation / Fiche technique

CAIRCON Scellant acrylique

Le scellement à l'acrylate augmente la résistance aux plastifiants des surfaces de sol recouvertes de **CAIRCON Peinture pour sol**. En tant que scellant de surface résilient à base d'acrylate de copolymère renforcé de métal, le produit augmente la durée de vie de votre revêtement de sol et crée une surface claire et brillante. En raison de sa dureté élevée, il ne convient pas pour sceller des surfaces très élastiques.

Préparation des surfaces

Le **CAIRCON Peinture pour sol** doit être complètement durci avant de sceller avec le scellant. Un sol sur lequel on a déjà marché ou roulé doit d'abord être soigneusement nettoyé avec le **CAIRCON Pré-nettoyant pour sol**.

Application

Répartir uniformément le scellant sur la surface à sceller à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau. Garder les zones de chevauchement résultantes aussi petites que possible. Ne pas appliquer en couche trop épaisse et si des flaques se forment, bien étaler l'excédent de scellant et le retirer si nécessaire.

Temps de séchage

Praticable à + 12 °C/+ 20 °C/+ 30 °C : 36 heures/24 heures/16 heures.

Résilient à + 12 °C/+ 20 °C/+ 30 °C : 4 jours / 2 jours / 2 jours (mécanique)

7 jours / 5 jours / 4 jours (chimique)

Remarques spéciales

Un travail excessif trop précoce entraînera des problèmes de durcissement sous forme de surfaces brillantes. Des ombres peuvent apparaître en raison d'une répartition inégale du matériau avec le rouleau ou d'un enroulement insuffisant. Nous recommandons de protéger le sceau avec des produits d'entretien à la cire. Cela rend la contamination de surface plus facile à éliminer. Dans les garages ou les salles d'exposition, une décoloration peut se produire dans la zone où les pneus sont placés en raison de la migration du plastifiant des pneus. Une exposition intense à long terme au soleil peut provoquer des changements mineurs de couleur.

Si des produits de fabricants tiers sont utilisés pour préparer la surface, leur compatibilité et le résultat final parfait doivent être vérifiés en créant une zone de test AVANT le revêtement. En cas d'utilisation de produits tiers, aucune responsabilité ne peut être acceptée quant au résultat correct du traitement.

Stockage et étiquetage conformément à l'ordonnance sur les substances dangereuses / BetrSichV

Environ 24 mois si les récipients non ouverts sont stockés correctement entre +5°C et +25°C. Protéger du gel et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants, de la chaleur et des flammes nues. Les autres marquages conformes à la réglementation en vigueur sur les substances dangereuses se trouvent dans les fiches de données de sécurité et les étiquettes correspondantes.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	CAIRCON Solution acide, CAIRCON Pré-nettoyant pour sol
Étanchéité supplémentaire	CAIRCON Agent antidérapant à base de silicate

Outils	CAIRCON Semelles à ongles, CAIRCON Rouleau de sol, CAIRCON Kit de pinceaux
Produits similaires	CAIRCON Peinture pour sol, CAIRCON Peinture carrelage pour sol, CAIRCON Peinture pour bois, CAIRCON Peinture pour façade effet perlant

Les informations d'avertissement et de sécurité

Pictogrammes de danger: aucun

Mot d'avertissement: aucun

Mentions de danger: aucune

Informations supplémentaires sur les dangers

EUH208 Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, réactionnel de 5-Chlor-2- methyl-2H-isothiazol-3-on et de 2- Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

