

Instructions d'utilisation / Fiche technique

Caircon Primaire pour peinture carrelage

Caircon Primaire pour peinture carrelage est un apprêt spécial sans solvant à base de dispersion de polymères, spécialement conçu pour optimiser l'adhérence du **Caircon - Peinture carrelage pour sol, mur** et du **Caircon - Peinture Epoxy pour carrelage** ainsi que d'autres vernis pour carrelage disponibles dans le commerce. En tant que pont d'adhérence sur les supports céramiques et minéraux tels que les carreaux, Caircon Primaire pour peinture carrelage sert à améliorer l'adhérence. Il peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur sur les sols et les murs.

Étape 1 : Préparation du support

1. **Nettoyage du support** : la surface des carreaux doit être absolument exempte de graisse et d'autres salissures avant l'application de Caircon Primaire pour peinture carrelage. Nous recommandons d'utiliser notre **Caircon - Pré-nettoyant pour sol** pour un nettoyage préalable approfondi. Pour une adhérence optimale, poncer la surface avec un papier abrasif fin (grain 180-240). Les anciennes couches de peinture doivent être enlevées avant l'application du revêtement.

2. **Ponçage** : Les carreaux émaillés et les carreaux avec un revêtement spécial (effet perlant) doivent être soigneusement poncés avant d'être recouverts afin de s'assurer que le revêtement est bien enlevé. Dans le cas contraire, de graves problèmes d'adhérence peuvent survenir. Pour une bonne adhérence et pour éviter l'écaillage de la peinture, nous recommandons de poncer soigneusement tous les types de carreaux.

Étape 2 : Traitement

1. **Application** : Bien mélanger avant l'emploi. Nettoyer les anciennes peintures adhérentes et en bon état et faire un essai sur une petite surface. Appliquer uniformément au pinceau, à la brosse ou au rouleau sans dilution. Le support doit être traité jusqu'à ce qu'il soit saturé et n'absorbe plus de produit d'apprêt.

2. Si les revêtements sont compatibles, les recouvrir sans les diluer. Laisser durcir les surfaces traitées pendant au moins 2 semaines avant de les soumettre à de très fortes contraintes.

3. **Nettoyage de l'outil** : nettoyer les outils de travail immédiatement après leur utilisation avec de l'eau chaude et un nettoyant ménager.

IMPORTANT : Ne pas pulvériser avec un appareil airless. Ne doit pas être mélangé avec d'autres produits.

Données techniques

Conditions de traitement optimales	Température de l'air : 20-25°C ; température de l'objet > 15°C ; humidité relative : 40-60%. Vitesse de l'air : au moins 0,4 m/s (veiller à une bonne ventilation).
Conditions de traitement	Ne pas appliquer en dessous de +5°C.
Durée de stockage	env. 24 mois si le produit est stocké correctement entre +5°C et +25°C dans des emballages non entamés. Protéger du gel et de l'humidité.
Temps de séchage	au moins 12 heures (à 20°C / 50% d'humidité relative)
Consommation	env. 5m ² /L
Base	Sans eau ni solvant
Adapté	pour l'intérieur et l'extérieur, les murs et les sols
Outils	Rouleau en peau de mouton, rouleau en mousse ou pinceau

Les informations d'avertissement et de sécurité

Mentions de danger: aucune

Informations supplémentaires sur les dangers

EUH208 Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, une masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut provoquer des réactions allergiques.

Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence Prévention

P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Conseils de prudence Réaction

P306 + P360 EN CAS DE CONTACT AVEC LES VÊTEMENTS: rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.

Produits complémentaires recommandés

Nettoyage	Caircon - Pré-nettoyant pour sol
Prétraitement pour :	Caircon - Peinture carrelage pour sol, mur, Caircon - Peinture Epoxy pour carrelage
Outils	Caircon - Rouleau à peinture, Caircon - Pinceau avec poignée en bois