

 Sprühen Auftrag	 3–5 Min. Einwirkzeit	 Mit klarem Wasser nachwischen	 gebrauchsfertig unverdünnt	 vollständig trocknen vor Weiterbehandlung
--	---	--	---	--

Materialverträglichkeit vorab an unauffälliger Stelle prüfen. Produkt nicht antrocknen lassen; nach der Reinigung vollständig trocknen lassen.

CAIRCON Spezial Entfetter ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur gründlichen Entfettung und Reinigung von Fliesen, Badewannen, lackierbaren Metall-, Holz- und Kunststoffoberflächen sowie Möbelteilen. Er ist speziell auf die Anwendung vor nachfolgenden Beschichtungen abgestimmt und entfernt zuverlässig Fette, Öle und Verunreinigungen, sodass die Folgebeschichtung optimal haftet.

WICHTIG – VERTRÄGLICHKEIT PRÜFEN: Prüfen Sie die Materialverträglichkeit vor der Anwendung an unauffälliger Stelle. Lassen Sie das Produkt während der Einwirkzeit nicht antrocknen und wischen Sie anschließend mit klarem Wasser gründlich nach.

1 · ANWENDUNG

1	Vorbereitung & Test Entfernen Sie groben Schmutz mit Tuch oder Schwamm und prüfen Sie die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle.
2	Auftragen & einwirken Sprühen Sie den Entfetter gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche und lassen Sie ihn 3–5 Minuten einwirken, ohne dass er antrocknet.
3	Reinigen & nachspülen Bearbeiten Sie die Fläche mit Lappen, Bürste oder Schrubber und wischen Sie mit klarem Wasser gründlich nach, um alle Rückstände zu entfernen.
4	Trocknen Lassen Sie die Fläche vollständig trocknen, bevor eine weitere Behandlung (Beschichtung) erfolgt.

ABGESTIMMT AUF FOLGEBESCHICHTUNGEN: Der Entfetter ist auf die anschließende Beschichtung abgestimmt (z. B. Fliesenlack, Metallschutzlack, Holzfarbe, Bootslack, Fenster- und Türenlack, Heizkörperlack, Badewannenlack). Für ein langlebiges Ergebnis vor der Beschichtung vollständig trocknen lassen.

EINWIRKZEIT

3–5 Min.

EINWIRKEN

Nicht antrocknen lassen.

Vor der Weiterbehandlung Fläche vollständig trocknen lassen.

PRODUKTDATEN (RICHTWERTE)

Typ	gebrauchsfertiger Entfetter/Reiniger (RTU)
Anwendungsbereich	Fliesen, Metall, Holz, Kunststoff, Sanitärflächen, Möbelteile – vor Beschichtung
Auftrag	aufsprühen · 3–5 Min. einwirken · mit Wasser nachwischen · trocknen
Lagerfähigkeit	ca. 24 Monate bei +5 bis +25 °C im verschlossenen Originalgebinde; vor Frost und direkter Sonne schützen

Alle Angaben sind unverbindliche Richtwerte und abhängig von Untergrund, Werkzeug und Umgebungsbedingungen – keine zugesicherten Eigenschaften.

EMPFOHLENE ZUSATZPRODUKTE

Fliesen	Fliesenlack · 2K Fliesenlack
Metall	Metallschutzlack 4in1 · Hammerschlaglack

Holz / Sanitär	Holzfarbe · Badewannenlack
Boote / Fenster	Bootslack · Yachtlack · Fenster- und Türenlack
Heizkörper	Heizkörperlack

SICHERHEIT & ENTSORGUNG

Kennzeichnung	keine Gefahrenpiktogramme · kein Signalwort · keine Gefahrenhinweise — nach CLP nicht kennzeichnungspflichtig
P101 / P102	Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P501	Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.
Umwelt & Entsorgung	Produktreste und kontaminierte Verpackungen gemäß örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen; restentleerte Verpackungen dem Recycling zuführen.
Verbindliche Quelle	Etikett und Sicherheitsdatenblatt CAIRCON Spezial Entfetter. Notruf: Giftinformationszentrum Erfurt, 24 h: +49 361 730730.